

**SÜPER YAPIŞTIRICI, ÇELİK MACUN, PAINT MARKER KALEMLER**

**MS PRO** **10 gr** **Solventsiz**



Görünüm	Soluk sarı sıvı
Vizkosite [cP 25 °C]	100.000-140.000
Gerilim Mukavemeti [kgf/cm <sup>2</sup> ]	Min. 30
Kuruma Süresi [dak.]	7-15
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Sarımtırak Transparan
Paket Miktarı	12 Set
Koli Miktarı	144 Set

**Kullanım Alanları**  
Evi ve endüstriyel alanlarda kullanıma uygundur.  
Seramik, beton, plastik, metal, ahşap ve cam

**1.38 \$**

**SG 2 SP** **3gr**



Görünüm	Transparan Sıvı
Vizkosite [cP 25 °C]	75 - 100
Spesifik Gravite [25 C/4 °C]	1.06 ± 0.02
Gerilim Mukavemeti [kgf / cm <sup>2</sup> ]	Min 100
Kuruma Süresi [saniye]	15
Paket Miktarı	12 Adet
Koli Miktarı	288 Adet

**Kullanım Alanları**  
Seramik, cam, deri, metal, plastik, kauçuk, ahşap ve genel kullanıma uygundur.

**0.39 \$**

**ACE-D** **20gr**



Görünüm	Transparan Sıvı
Vizkosite [cP 25 °C]	2-5
Spesifik Gravite [25 C/4 °C]	1.05 ± 1.08
Gerilim Mukavemeti [kgf / cm <sup>2</sup> ]	Min 70
Kuruma Süresi [saniye]	5
Paket Miktarı	50 Adet
Koli Miktarı	300 Adet

**Kullanım Alanları**  
EPT, EVA, yumuşak PVC ve metal gibi kaygan yüzeylerde hızlı kuruma ve mukavetli yapışma sağlar.

**0.99 \$**

**ACE-D** **20gr - Kutulu**



Görünüm	Transparan Sıvı
Vizkosite [cP 25 °C]	2-5
Spesifik Gravite [25 C/4 °C]	1.05 ± 1.08
Gerilim Mukavemeti [kgf / cm <sup>2</sup> ]	Min 70
Kuruma Süresi [saniye]	5
Paket Miktarı	25 Adet
Koli Miktarı	150 Adet

**Kullanım Alanları**  
EPT, EVA, yumuşak PVC ve metal gibi kaygan yüzeylerde hızlı kuruma ve mukavetli yapışma sağlar.

**1.08 \$**

**3 TON HIZLI** **10 gr**



Görünüm	Renkli Sıvı
Vizkosite [cP 25 °C]	(A) 400.000 (Recinel) (B) 500.000 (Sertleştirici)
Spesifik Gravite [25 C/4 °C]	(A) 1.65 ± 0.10 (Recinel) (B) 1.50 ± 0.10 (Sertleştirici)
Gerilim Mukavemeti [kgf / cm <sup>2</sup> ]	Min 130
Kuruma Süresi [dak.]	5
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Gri
Paket Miktarı	6 Set
Koli Miktarı	144 Set

**Kullanım Alanları**  
Otomobil ve endüstriyel tamirat işleri için son derece idealdir.

**0.83 \$ Adet**

**EPO PUTTY** **50 gr** **ÇELİK MACUN SERİSİ (SU ALTI)**



Görünüm	Renkli Sıvı
Vizkosite [cP 25 °C]	Pasta
Spesifik Gravite [25 C/4 °C]	(A) 1.81 ± 0.10 (Recinel) (B) 1.80 ± 0.10 (Sertleştirici)
Gerilim Mukavemeti [kgf / cm <sup>2</sup> ]	Min 130
Kuruma Süresi [dak.]	2 saat, 30 dk
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Hafif sarımtırak
Paket Miktarı	6 Set
Koli Miktarı	144 Set

**Kullanım Alanları**  
Beton, fibreglas, metal, PVC, plastik ve ahşap gibi materyallerin yapıştırılmasında kullanılır. Normal koşullarda yarısu su altında ve tuzlu suda da kuruma yapar. Islak ve kuru yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir. Kuruma işleminden sonra eğlenebilir, taslanabilir ve boyanabilir.

**1.45 \$**

**ACE-D** **50gr - Kutulu**



Görünüm	Transparan Sıvı
Vizkosite [cP 25 °C]	2-5
Spesifik Gravite [25 C/4 °C]	1.05 ± 1.08
Gerilim Mukavemeti [kgf / cm <sup>2</sup> ]	Min 70
Kuruma Süresi [saniye]	5
Paket Miktarı	20 Adet
Koli Miktarı	120 Adet

**Kullanım Alanları**  
EPT, EVA, yumuşak PVC ve metal gibi kaygan yüzeylerde hızlı kuruma ve mukavetli yapışma sağlar.

**2.55 \$**

**F 05** **6 gr** **ŞEFFAF EPOKSİLER**



Görünüm	(Recinel) (Sertleştirici)	Transparan Sıvı
Vizkosite [cP 25 °C]	(A) 11.000-21.000 (B) 9.000-15.000	Transparan Sıvı
Spesifik Gravite [25 C/4 °C]	(A) 1.16 ± 0.10 (B) 1.13 ± 0.10	
Gerilim Mukavemeti [kgf / cm <sup>2</sup> ]	Min 90	
Kuruma Süresi [dak.]	5	
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100	
Bitiş Rengi	Renksiz Transparan	
Paket Miktarı	4 Set	
Koli Miktarı	144 Set	

**Kullanım Alanları**  
Seramik, kristal, cam, mücevherat, metal, porselen ve ahşap kullanımı için uygundur.

**0.83 \$**

**F 05** **20 gr**



Görünüm	(Recinel) (Sertleştirici)	Transparan Sıvı
Vizkosite [cP 25 °C]	(A) 11.000-21.000 (B) 9.000-15.000	Transparan Sıvı
Spesifik Gravite [25 C/4 °C]	(A) 1.16 ± 0.10 (B) 1.13 ± 0.10	
Gerilim Mukavemeti [kgf/cm <sup>2</sup> ]	Min 90	
Kuruma Süresi [dak.]	5	
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100	
Bitiş Rengi	Renksiz Transparan	
Paket Miktarı	12 Set	
Koli Miktarı	144 Set	

**Kullanım Alanları**  
Seramik, kristal, cam, mücevherat, metal, porselen ve ahşap kullanımı için uygundur.

**1.70 \$**

**F 05** **40 gr**



Görünüm	(Recinel) (Sertleştirici)	Transparan Sıvı
Vizkosite [cP 25 °C]	(A) 11.000-21.000 (B) 9.000-15.000	Transparan Sıvı
Spesifik Gravite [25 C/4 °C]	(A) 1.16 ± 0.10 (B) 1.13 ± 0.10	
Gerilim Mukavemeti [kgf/cm <sup>2</sup> ]	Min 90	
Kuruma Süresi [dak.]	5	
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100	
Bitiş Rengi	Renksiz Transparan	
Paket Miktarı	12 Set	
Koli Miktarı	144 Set	

**Kullanım Alanları**  
Seramik, kristal, cam, mücevherat, metal, porselen ve ahşap kullanımı için uygundur.

**2.21 \$**

**EPO PUTTY** **100 gr**



Görünüm	Renkli Sıvı
Vizkosite [cP 25 °C]	Pasta
Spesifik Gravite [25 C/4 °C]	(A) 1.81 ± 0.10 (Recinel) (B) 1.80 ± 0.10 (Sertleştirici)
Gerilim Mukavemeti [kgf / cm <sup>2</sup> ]	Min 130
Kuruma Süresi [dak.]	2 saat, 30 dk
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Hafif sarımtırak
Paket Miktarı	12 Set
Koli Miktarı	144 Set

**Kullanım Alanları**  
Beton, fibreglas, metal, PVC, plastik ve ahşap gibi materyallerin yapıştırılmasında kullanılır. Normal koşullarda yarısu su altında ve tuzlu suda da kuruma yapar. Islak ve kuru yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir. Kuruma işleminden sonra eğlenebilir, taslanabilir ve boyanabilir.

**2.40 \$**

**EPO PUTTY İKİSİ BİR ARADA** **50 gr**



Görünüm	(A) Siyah (B) Beyaz
Vizkosite [cP 25 °C]	Pasta
Spesifik Gravite [25 C/4 °C]	(A) 1.81 ± 0.10 (Recinel) (B) 1.80 ± 0.10 (Sertleştirici)
Gerilim Mukavemeti [kgf / cm <sup>2</sup> ]	Min 70
Kuruma Süresi [dak.]	8-12 dk
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Koyu Gri
Paket Miktarı	6 SET

**Kullanım Alanları**  
Beton, fibreglas, metal, PVC, plastik ve ahşap gibi materyallerin yapıştırılmasında kullanılır. Normal koşullarda yarısu su altında ve tuzlu suda da kuruma yapar. Islak ve kuru yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir. Kuruma işleminden sonra eğlenebilir, taslanabilir ve boyanabilir.

**2.01 \$**

**F6100** **40 gr** **(YÜKSEK DAYANIMLI)**



Görünüm	(Recinel) (Sertleştirici)	Transparan Sıvı
Vizkosite [cP 25 °C]	(A) 10.000-15.000 (B) 40.000-50.000	Transparan Sıvı
Spesifik Gravite [25 C/4 °C]	(A) 1.16 ± 0.10 (B) 0.97 ± 0.10	
Gerilim Mukavemeti [kgf/cm <sup>2</sup> ]	Min 140	
Kuruma Süresi [dak.]	7	
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100	
Bitiş Rengi	Sarımtırak Transparan	
Paket Miktarı	12 Set	
Koli Miktarı	144 Set	

**Kullanım Alanları**  
Seramik, kristal, cam, mücevherat, metal, porselen ve ahşap kullanımı için uygundur.

**1.49 \$**

**3 TON HIZLI** **56.7 gr**



Görünüm	Renkli Sıvı
Vizkosite [cP 25 °C]	(A) 400.000 (Recinel) (B) 500.000 (Sertleştirici)
Spesifik Gravite [25 C/4 °C]	(A) 1.65 ± 0.10 (Recinel) (B) 1.50 ± 0.10 (Sertleştirici)
Gerilim Mukavemeti [kgf / cm <sup>2</sup> ]	Min 130
Kuruma Süresi [dak.]	5
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Gri
Paket Miktarı	6 Set
Koli Miktarı	144 Set

**Kullanım Alanları**  
Otomobil ve endüstriyel tamirat işleri için son derece idealdir.

**1.44 \$**

**EPOXY** **30 gr**



Görünüm	Transparan Sıvı
Vizkosite [cP 25 °C]	(A) 10.000-15.000 (B) 10.000-20.000
Spesifik Gravite [25 C/4 °C]	(A) 1.16 ± 0.10 (B) 1.10 ± 0.10
Gerilim Mukavemeti [kgf/cm <sup>2</sup> ]	Min 70
Kuruma Süresi [dak.]	5
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Renksiz Transparan
Paket Miktarı	12 Set
Koli Miktarı	144 Set

**Kullanım Alanları**  
Seramik, kristal, cam, mücevherat, metal, porselen ve ahşap kullanımı için uygundur.

**1.77 \$**

**3 TON EPOKSI** **56.8 gr**




Görünüm	Renkli Sıvı
Vizkosite [cP 25 °C]	(A) 400.000 (Recinel) (B) 800.000 (Sertleştirici)
Spesifik Gravite [25 C/4 °C]	(A) 1.65 ± 0.10 (Recinel) (B) 1.55 ± 0.10 (Sertleştirici)
Gerilim Mukavemeti [kgf / cm <sup>2</sup> ]	Min 130
Kuruma Süresi [dak.]	30
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Gri
Paket Miktarı	12 Set
Koli Miktarı	144 Set

**Kullanım Alanları**  
Eve ve ofis tamirat işleri için idealdir.

**1.44 \$**

**PAINT MARKER**



RENK	KUTU	KOLİ	\$
Beyaz	20	480	1.62
Siyah	20	480	1.62
Sarı	20	480	1.62
Kırmızı	20	480	1.62
Altın	20	480	1.87
Gümüş	20	480	1.62