

KAROT UÇLARI

PROBOR KAROT UÇLARI & SEGMANLARI



Kullanışlı boy: 400 mm
Bağlantı tipi: 1-1/4"

Yumuşak beton için uygundur.
Segmanlar lazer kaynaklıdır.



KOD	ÇAP (mm)	SEGMAN SAYISI	\$	KOD	ÇAP (mm)	SEGMAN SAYISI	\$
PROBOR51001	51		70.35	PROBORSEG51	51 için		5.25
PROBOR51002	56		76.65	PROBORSEG56	56 için		5.25
PROBOR51005	61		78.75	PROBORSEG61	61 için		5.25
PROBOR51006	66		82.95	PROBORSEG66	66 için		5.25
PROBOR51009	71		86.00	PROBORSEG71	71 için		5.25
PROBOR51010	76		90.00	PROBORSEG76	76 için		5.25
PROBOR51011	81		100.00	PROBORSEG81	81 için		5.25
PROBOR51013	91		105.00	PROBORSEG91	91 için		5.25
PROBOR51015	101		117.00	PROBORSEG101	101 için		5.25
PROBOR51017	111		126.00	PROBORSEG111	111 için		5.25
PROBOR51019	121		130.00	PROBORSEG121	121 için		5.25
PROBOR51021	127		134.00	PROBORSEG127	127 için		5.25
PROBOR51023	151		145.00	PROBORSEG151	151 için		5.25
PROBOR51025	161		168.00	PROBORSEG161	161 için		5.25
PROBOR51026	178		180.00	PROBORSEG178	178 için		5.25
PROBOR51027	181		180.00	PROBORSEG181	181 için		5.25
PROBOR51029	201		185.00	PROBORSEG201	201 için		5.25



DERZ AÇMA MAKİNALARI VE KOMPAKTÖRLER

CNQ20-1

Dizel

DERZ AÇMA MAKİNASI

Motor	KM 186F (Dizel)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli 4 zamanlı
Güç kw(hp)	7.5 (8.6)
Ağırlık	171kg
Maks. kesme derinliği	170mm
Testere çapı	350-500mm
İleri hareket	Yarı otomatik
Derinlik ayarı	Manuel
Su depo kapasitesi	40lt

1.850,00 \$



Kama By Reis
Motorludur

CNQ20-2

Benzinli

DERZ AÇMA MAKİNASI

Motor	Honda GX390
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli 4 zamanlı
Güç kw (hp)	9.8 (13)
Ağırlık	175kg
Maks. kesme derinliği	170mm
Testere çapı	350-500mm
İleri hareket	Yarı otomatik
Derinlik ayarı	Manuel
Su depo kapasitesi	40 lt
Yakıt tüketimi (l/H)	3.20

2.210,00\$



Honda Motor

CNP10

Benzinli

BENZİNLİ KOMPAKTÖR

Motor	Honda GX 160
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4,0 (5,5)
Ağırlık	60kg
Frekans vpm	5600
Merkez kaç kuvveti kN	10.5
Sıkıştırma derinliği cm	20
Gezinme hızı cm	40
Etkinlik m²/S	450
Tabla ölçüsü cm	50x36
Boyutlar (UxGxY)(mm)	69x38x62
Vurma kuvveti	1000kg
Yakıt tüketimi (l/H)	1.32

950.00 \$



CNP15

Benzinli

BENZİNLİ KOMPAKTÖR

Motor	Honda GX 160
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4,0 (5,5)
Ağırlık	97kg
Frekans vpm	5500
Merkez kaç kuvveti kN	13
Sıkıştırma derinliği cm	30
Gezinme hızı cm	40
Etkinlik m²/S	660
Tabla ölçüsü cm	53x50
Boyutlar (UxGxY)(mm)	69x50x105
Vurma kuvveti	1200kg
Yakıt tüketimi (l/H)	1.32

1.290,00 \$



CNP 20

Benzinli

BENZİNLİ KOMPAKTÖR

Motor	Honda GX 160
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4,0 (5,5)
Ağırlık	87kg
Frekans vpm	700
Merkez kaç kuvveti kN	19.8
Sıkıştırma derinliği cm	30
Gezinme hızı cm	48
Etkinlik m²/S	770
Tabla ölçüsü cm	61x46
Boyutlar (UxGxY)(mm)	64x48x77
Vurma kuvveti	1600kg
Yakıt tüketimi (l/H)	1.32

1.140.00 \$



FAL CHV (BETON VİBRATÖRÜ)

Güç	1/2hb
Vibratör hortum uzunluğu	4m
Hortum çapı	40-45mm
Ağırlık	7.2kg

260.00 \$

Fiyatlara hortum dahildir

FALCHV VİBRATÖR HORTUMU

93.00 \$



Yerleştirme-sıkıştırma vibrasyon Kalıba dökülen betonu, kalıbın her tarafına yaymak, donatılarını iyice sarmasını sağlamak ve hava boşluklarını dışarıya çıkararak doluluğu arttırmak için vibratörle sıkıştırmak gerekmektedir. Vibrasyonun esası, betonu kuvvetli bir şekilde titreşime tabi tutmaktır. Deprem yönetmeliğinde belirtildiği üzere, her tür beton sınıfında yerleştirme aşamasında vibratör kullanmak mecburidir.

PT30

Benzinli

PERDAH MAKİNASI



Motor	Honda GX160
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4,0 (5,5)
Ağırlık	64kg
Mala çapı mm	79
Bıçak sayısı	4
Perdah bıçakları cm	26x15
Ölçüler	81x81x82
Hız	60-127d/dak
Mala eğimi	0-15°
Yakıt tüketimi (l/H)	1.32

1.375,00 \$

Fiyatlara alt tabla dahildir

FALPT30-ALTLIK

71,00 \$

PT36

Benzinli

PERDAH MAKİNASI



Motor	Honda GX160
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4,0 (5,5)
Ağırlık	68kg
Mala çapı mm	1000
Bıçak sayısı	4
Perdah bıçakları cm	35x15
Kombine bıçakları cm	35x20
Ölçüler	100x100x37
Hız	60-127d/dak
Mala eğimi	0-15°
Yakıt tüketimi (l/H)	1.32

1.443,00 \$

Fiyatlara alt tabla dahildir

FALPT36-ALTLIK

85,00 \$

PT46 BENZİNLİ

Benzinli

PERDAH MAKİNASI



Motor	Honda GX270
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli 4 zamanlı
Güç kw (hp)	6,0 (8,0)
Ağırlık	100kg
Mala çapı mm	1200
Bıçak sayısı	4
Perdah bıçakları cm	35x15
Kombine bıçakları cm	35x20
Ölçüler	100x100x37
Hız	60-125d/dak
Mala eğimi	0-15°
Yakıt tüketimi (l/H)	2.36

1.975,00\$

Fiyatlara alt tabla dahildir

FALPT46-ALTLIK

122,00 \$

BETON VE TAŞ KESİM TEZGAHLARI

MASTER 100 (ENDÜSTRİYEL)



Hareketli kafa [0-45°]

Voltaj	230V
Frekans	50Hz
Güç KW	2.2
Testere mil hızı	2800d/dak
Maks. testere çapı	350mm
Min. testere çapı	300mm
Mil çapı	25.4mm
Maks. kesme uzunluğu (düz)	1000mm
Maks. kesme uzunluğu (eğimli)	705mm
Maks. kesme derinliği (90°)	110mm
Maks. kesme derinliği (45°)	72mm

MASTER 100, tuğla, beton blok, porselen, pişmiş toprak, mermer, taş, arduvaz ve seramik gibi malzemelerin sulu kesimi için uygundur.

2.175,00 \$

MASTER 160 (ENDÜSTRİYEL)



Hareketli kafa [0-45°]

Voltaj	220V
Frekans	50Hz
Güç KW	2.2
Testere mil hızı	2800d/dak
Maks. testere çapı	250mm
Min. testere çapı	300mm
Mil çapı	25.4mm
Maks. kesme uzunluğu (düz)	1600mm
Maks. kesme uzunluğu (eğimli)	705mm
Maks. kesme derinliği (90°)	120mm
Maks. kesme derinliği (45°)	72mm

MASTER 160, porselen, mermer, kireç taşı, granit, arguvaz ve birçok demir dışı malzeme kesebilmektedir.

Not: Master 160 plastik veya metal malzeme kesimine uygun değildir.

3.765,00 \$

MH 350



Hareketli tabla

MH 350, tuğla, beton blok, porselen, pişmiş toprak, mermer, taş, arduvaz ve seramik gibi malzemelerin sulu kesimi için uygundur.

Voltaj	230V/50Hz
Güç KW	2.2
Testere mil hızı	2800d/dak
Maks. testere çapı	350mm
Mil çapı	25.4mm
Maks. kesme uzunluğu (düz)	600mm
Min. kesme uzunluğu (eğimli)	425mm
Maks. kesme derinliği (90°)	160mm

1.240,00 \$
Testersiz

P 251



Hareketli kafa [0-45°]

Tuğla, beton blok, porselen, pişmiş toprak, mermer, taş, arduvaz ve seramik gibi malzemelerin sulu kesimi için uygundur.

Voltaj	230V/50Hz
Güç KW	1.28
Testere mil hızı	2800d/dak
Maks. testere çapı	250mm
Mil çapı	25.4mm
Maks. kesme uzunluğu (düz)	940mm
Min. kesme uzunluğu (eğimli)	665mm
Maks. kesme derinliği (90°)	67mm
Maks. kesme derinliği (45°)	47mm

1.175,00 \$
Testersiz

PROCUT 700



Hareketli kafa [0-45°]

Tuğla, beton blok, porselen, pişmiş toprak, mermer, taş, arduvaz ve seramik gibi malzemelerin sulu kesimi için uygundur.

Voltaj	230V/50Hz
Güç KW	1.0
Testere mil hızı	2800d/dak
Maks. testere çapı	230mm
Mil çapı	25.4mm
Maks. kesme uzunluğu (düz)	700mm
Min. kesme uzunluğu (eğimli)	495mm
Maks. kesme derinliği (90°)	60mm

850.00 \$
Testersiz