

BENZİNLİ JENERATÖRLER

KGE2500X



Benzinli

462.00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	2,2
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	2
Çıkış Akımı (A)	8,7
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	1 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Benzinli
Motor Tipi	KG200GX
Motor Gücü (Hp)	6,5
Çalıştırma Şekli	İpli sistem
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	20
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1,3
Yağ Kapasitesi (Lt)	0,6
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	66
Kabin Tipi	Kapalı kasa
Ağırlık (kg)	43kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	590x430x430

KGE4000X



Benzinli

745.00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	3,3
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	3
Çıkış Akımı (A)	13,3
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	1 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Benzinli
Motor Tipi	KG280GX
Motor Gücü (Hp)	9
Çalıştırma Şekli	İpli sistem
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1,8
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	69
Kabin Tipi	Kapalı kasa
Ağırlık (kg)	71kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	675x520x540

KGE6500E

Akülü



Benzinli

1.010,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	5,5
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	5
Çıkış Akımı (A)	21,7
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	1 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Benzinli
Motor Tipi	KG390GE
Motor Gücü (Hp)	13
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	2,6
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	74
Kabin Tipi	Kapalı kasa
Ağırlık (kg)	90kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	885x520x540

KGE6500E3

Akülü



Benzinli

1.045,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	6,0
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	5,6
Çıkış Akımı (A)	8,6
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0,8
Çıkış Voltajı (Volt)	230/400
Frekans (Hz)	50
Motor	1 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Benzinli
Motor Tipi	KG390GE
Motor Gücü (Hp)	13
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	2,6
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	74
Kabin Tipi	Kapalı kasa
Ağırlık (kg)	90kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	885x520x540

KGE12E

Akülü



Benzinli

2.233,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	9,5
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	8,5
Çıkış Akımı (A)	37
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	2 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Benzinli
Motor Tipi	KG690
Motor Gücü (Hp)	19
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	4,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,3
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	77
Kabin Tipi	Kapalı kasa
Ağırlık (kg)	161kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1030x600x790

KGE12E3

Akülü



Benzinli

2.290,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	10,5
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	9,5
Çıkış Akımı (A)	13,7
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0,8
Çıkış Voltajı (Volt)	230/400
Frekans (Hz)	50
Motor	2 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Benzinli
Motor Tipi	KG690
Motor Gücü (Hp)	19
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	23
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	4,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,3
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	77
Kabin Tipi	Kapalı kasa
Ağırlık (kg)	161kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1030x600x790

IG770

DİJİTAL

YENİ



Benzinli

377.00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	0,77
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	0,7
Çıkış Akımı (A)	3,04
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Motor Tipi	KG140
Motor Gücü (Hp)	1,3
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	1,55
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	0,45
Yağ Kapasitesi (Lt)	0,15
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	60
Kabin Tipi	Sessiz İntertörtü
Ağırlık (kg)	10,5
Boyutlar (UxGxY)(mm)	415x220x360

IG1000

DİJİTAL



Benzinli

516.00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	1
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	0,9
Çıkış Akımı (A)	3,9
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Motor Tipi	KG144
Motor Gücü (Hp)	1,74
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	2,6
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	0,65
Yağ Kapasitesi (Lt)	0,42
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	54
Kabin Tipi	Sessiz İntertörtü
Ağırlık (kg)	14
Boyutlar (UxGxY)(mm)	460x248x395

BENZİNLİ JENERATÖRLER

IG1000S



561.00 \$

Benzinli

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	1
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	0.9
Çıkış Akımı (A)	3.9
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Motor Tipi	KG144
Motor Gücü (Hp)	1.74
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	2.6
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	0.65
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.42
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	54
Kabin Tipi	Sessiz İntertörtü
Ağırlık (kg)	14
Boyutlar (UxGxY)(mm)	460x248x395

IG2000



698.00 \$

Benzinli

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	2
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	1.6
Çıkış Akımı (A)	7
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Motor Tipi	KG158
Motor Gücü (Hp)	2.95
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	3.5
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1.1
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.42
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	54
Kabin Tipi	Sessiz İntertörtü
Ağırlık (kg)	22
Boyutlar (UxGxY)(mm)	520x300x425

IG2000S



749.00 \$

Benzinli

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	2
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	1.6
Çıkış Akımı (A)	7
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Motor Tipi	KG158
Motor Gücü (Hp)	2.95
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	3.5
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1.1
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.42
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	54
Kabin Tipi	Sessiz İntertörtü
Ağırlık (kg)	22
Boyutlar (UxGxY)(mm)	520x300x425

IG2600



924.00 \$

Benzinli

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	2.6
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	2.3
Çıkış Akımı (A)	10
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Motor Tipi	KG144
Motor Gücü (Hp)	4.4
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	4.6
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1.65
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.40
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	54
Kabin Tipi	Sessiz İntertörtü
Ağırlık (kg)	26
Boyutlar (UxGxY)(mm)	466x317x453

IG3000



1.260,00 \$

Benzinli

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	3
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	2.8
Çıkış Akımı (A)	12.2
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Motor Tipi	KG205
Motor Gücü (Hp)	5.3
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	13
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1.92
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.40
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	62
Kabin Tipi	Sessiz İntertörtü
Ağırlık (kg)	60
Boyutlar (UxGxY)(mm)	686x425x495

IG6000H



2.295,00 \$

Benzinli

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	6
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	5.5
Çıkış Akımı (A)	23.9
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Motor Tipi	KG390
Motor Gücü (Hp)	13
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	13
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	3.85
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.1
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	65
Kabin Tipi	Sessiz İntertörtü
Ağırlık (kg)	95
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1235x650x770

IGLB3000



**DİJİTAL BENZİNLİ
AYDINLATMA KULELERİ**

Benzinli

3.240,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	2.8
Jeneratör Tipi	IG3000
Yakıt Kapasitesi (Lt)	13
Yakıt Sarfiyatı (Lt/Saat)	1.8
Çalışma Şekli	Marşlı
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Sürekli Çalışma (Saat)	7
Taşıyıcı Modeli	K1b400-4 Tekertecli
Kule Kaldırma Kap. (mm)	2000-4840
Aydınlatma	400Wx4 Lamba
Boyutlar (UxGxY) (mm)	1180x790x2000
Eğim	10 Derece
Ağırlık (kg)	135
Kabin Tipi	Süper sessiz
Yağ Tipi	sae10W30-15W40
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.4

IGLB6000



**DİJİTAL BENZİNLİ
AYDINLATMA KULELERİ**

Benzinli

5.151,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	6
Jeneratör Tipi	IG6000
Yakıt Kapasitesi (Lt)	22
Yakıt Sarfiyatı (Lt/Saat)	2.7
Çalışma Şekli	Marşlı
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Sürekli Çalışma (Saat)	8
Taşıyıcı Modeli	K1b400-4 Tekertecli
Kule Kaldırma Kap. (mm)	2800-7200
Aydınlatma	1000Wx4 Lamba
Boyutlar (UxGxY) (mm)	1450x1000x2800
Eğim	10 Derece
Ağırlık (kg)	220
Kabin Tipi	Süper sessiz
Yağ Tipi	sae10W30-15W40
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.1

TNG MODELİ BENZİNLİ JENERATÖRLER

TNG900L



Benzinli

139.00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	0,78
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	0,65
Çıkış Akımı (A)	3
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	1 Silindirli 2 Zamanlı Hava Soğutmalı Benzinli Motor
Motor Tipi	İE45
Motor Gücü (Hp)	2
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	4
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	0,67
Yağ Kapasitesi (Lt)	Yağ Benzine Karıştırılacak
Yağ Tipi	2 Zamanlı Motor Yağı
Ses Seviyesi (dBA-7m)	61
Kabin Tipi	Çanta Tipi
Ağırlık (kg)	20,5
Boyutlar (UxGxY)(mm)	380x320x330

TNG1500A



Benzinli

250.00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	1,1
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	1
Çıkış Akımı (A)	4
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	1 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Benzinli Motor
Motor Tipi	TE154
Motor Gücü (Hp)	3,3
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	5,5
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	0,85
Yağ Kapasitesi (Lt)	0,4
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	63
Kabin Tipi	Kapalı Kasa
Ağırlık (kg)	27
Boyutlar (UxGxY)(mm)	455x370x380

TNG2500A



Benzinli

326.00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	2,3
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	2
Çıkış Akımı (A)	9,1
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	1 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Benzinli Motor
Motor Tipi	TE160
Motor Gücü (Hp)	5,5
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	15
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1,2
Yağ Kapasitesi (Lt)	0,6
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	65
Kabin Tipi	Kapalı Kasa
Ağırlık (kg)	42
Boyutlar (UxGxY)(mm)	610x460x460

TNG3500A / TNG3500AE

TNG3500AE



Benzinli

**TNG3500A
377.00 \$**

**TNG3500AE
443.00 \$**

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	2,7
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	2,5
Çıkış Akımı (A)	11,4
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	1 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Benzinli Motor
Motor Tipi	TE200
Motor Gücü (Hp)	6,5
Çalıştırma Şekli	İpli / İpli-Marşlı
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	15
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1,2
Yağ Kapasitesi (Lt)	0,6
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	65
Kabin Tipi	Kapalı Kasa
Ağırlık (kg)	42
Boyutlar (UxGxY)(mm)	610x460x460

TNG4500AE

Akülü



Benzinli

711.00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	3,8
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	3,5
Çıkış Akımı (A)	17
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	1 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Benzinli Motor
Motor Tipi	TE270
Motor Gücü (Hp)	9
Çalıştırma Şekli	Marşlı / İpli
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1,92
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	72
Kabin Tipi	Kapalı Kasa
Ağırlık (kg)	81
Boyutlar (UxGxY)(mm)	610x460x460

TNG6500AE

Akülü



Benzinli

795.00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	5,5
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	5
Çıkış Akımı (A)	22,7
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	1 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Benzinli Motor
Motor Tipi	TE390
Motor Gücü (Hp)	13
Çalıştırma Şekli	Marşlı / İpli
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	2
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	72
Kabin Tipi	Kapalı Kasa
Ağırlık (kg)	88
Boyutlar (UxGxY)(mm)	695x530x570

TNG6500AE3

Akülü



Benzinli

871.00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	6,5
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	6
Çıkış Akımı (A)	7,9
Faz Sayısı	3(Tri-faze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0,8
Çıkış Voltajı (Volt)	230/400
Frekans (Hz)	50
Motor	1 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Benzinli Motor
Motor Tipi	TE390
Motor Gücü (Hp)	13
Çalıştırma Şekli	Marşlı / İpli
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	2
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	72
Kabin Tipi	Kapalı Kasa
Ağırlık (kg)	88
Boyutlar (UxGxY)(mm)	695x530x570

EC8000AE

Akülü



Benzinli

1.000,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	6,5
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	6
Çıkış Akımı (A)	27,3
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	1 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Benzinli Motor
Motor Tipi	TE420
Motor Gücü (Hp)	15
Çalıştırma Şekli	Marşlı / İpli
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	2,6
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,5
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	74
Kabin Tipi	Kapalı Kasa
Ağırlık (kg)	95
Boyutlar (UxGxY)(mm)	695x530x570

DİZEL JENERATÖRLER

KDE2200E



Dizel

908,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	2,0
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	1,7
Çıkış Akımı (A)	7,4
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güc Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	1 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KM170FE
Motor Gücü (Hp)	5
Çalıştırma Şekli	İpli/Marşlı
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	13,5
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	0,7
Yağ Kapasitesi (Lt)	0,75
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	77
Kabin Tipi	Açık kasa
Ağırlık (kg)	80kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	640x480x530

KDE3500E



Akülü

Dizel

1.184,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	3,2
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	2,8
Çıkış Akımı (A)	12,1
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güc Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	1 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KM178FE
Motor Gücü (Hp)	7
Çalıştırma Şekli	İpli/Marşlı
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	15
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1,35
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	77
Kabin Tipi	Açık kasa
Ağırlık (kg)	85kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	655x480x530

KDE3500T



Akülü

Dizel

1.377,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	3,2
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	2,8
Çıkış Akımı (A)	12,1
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güc Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	1 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KM178FE
Motor Gücü (Hp)	7
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	15
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1,35
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	72
Kabin Tipi	Kabinti
Ağırlık (kg)	154kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	830x592x740

KDE6500E



Akülü

Dizel

1.245,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	5
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	4,5
Çıkış Akımı (A)	19,6
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güc Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	1 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KM186FE
Motor Gücü (Hp)	10
Çalıştırma Şekli	İpli/Marşlı
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	13,5
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	2
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,65
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	77
Kabin Tipi	Açık kasa
Ağırlık (kg)	100kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	720x492x655

KDE6500E3



Akülü

Dizel

1.353,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	6,0
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	5,5
Çıkış Akımı (A)	7,9
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Güc Faktörü (Cos φ)	0,8
Çıkış Voltajı (Volt)	230/400
Frekans (Hz)	50
Motor	1 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KM186FE
Motor Gücü (Hp)	10
Çalıştırma Şekli	İpli/Marşlı
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	13,5
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	2
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,65
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	77
Kabin Tipi	Açık kasa
Ağırlık (kg)	100kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	720x492x655

KDE6700T



Akülü

Dizel

1.475,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	5
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	4,5
Çıkış Akımı (A)	19,6
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güc Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	1 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KM186FE
Motor Gücü (Hp)	10
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	15
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	2
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,65
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	72
Kabin Tipi	Kabinti
Ağırlık (kg)	170kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	930x535x742

KDE6700T3



Akülü

Dizel

1.590,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	6
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	5,5
Çıkış Akımı (A)	7,9
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Güc Faktörü (Cos φ)	0,8
Çıkış Voltajı (Volt)	230/400
Frekans (Hz)	50
Motor	1 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KM186FE
Motor Gücü (Hp)	10
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	15
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	2
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,65
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	72
Kabin Tipi	Kabinti
Ağırlık (kg)	170kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	930x535x742

KDE180EW



Kaynak Jeneratörü

Dizel

2.320,00 \$

196 Amp 3,25 Elektrot entir.

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	3,2
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	2,8
Çıkış Akımı (A)	12,2
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güc Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Motor Tipi	KM186FAG
Motor Gücü (Hp)	10
Çalıştırma Şekli	İpli ve Marşlı
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	16
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	2
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,65
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	78
Kabin Tipi	Kapalı Kasa
Ağırlık (kg)	147kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	720x480x645

DİZEL JENERATÖRLER

KDE8000EA

Akülü



Dizel

2.550,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	6
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	5,5
Çıkış Akımı (A)	23,9
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	2 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KD2V78FG
Motor Gücü (Hp)	14
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	2,45
Yağ Kapasitesi (Lt)	3,5
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	75
Kabin Tipi	Kapalı Kasa
Ağırlık (kg)	155kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	920x560x645

KDE8000EA3

Akülü



Dizel

2.621,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	7,2
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	6,5
Çıkış Akımı (A)	4
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0,8
Çıkış Voltajı (Volt)	230/400
Frekans (Hz)	50
Motor	2 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KD2V78FG
Motor Gücü (Hp)	14
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	2,45
Yağ Kapasitesi (Lt)	3,5
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	75
Kabin Tipi	Kapalı Kasa
Ağırlık (kg)	155kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	920x560x645

KDE12000EA

Akülü



Dizel

2.980,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	9,5
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	8,5
Çıkış Akımı (A)	37
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	2 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KD2V86F
Motor Gücü (Hp)	17
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	4,25
Yağ Kapasitesi (Lt)	2,27
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	85
Kabin Tipi	Kapalı Kasa
Ağırlık (kg)	185kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1030x600x790

KDE12000EA3

Akülü



Dizel

3.052,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	11
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	10
Çıkış Akımı (A)	14,4
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0,8
Çıkış Voltajı (Volt)	230/400
Frekans (Hz)	50
Motor	2 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KD2V86F
Motor Gücü (Hp)	16
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	4,25
Yağ Kapasitesi (Lt)	4
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	75
Kabin Tipi	Kapalı Kasa
Ağırlık (kg)	185kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	930x620x695

KDE12000TA

Akülü



Dizel

3.523,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	9,5
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	8,5
Çıkış Akımı (A)	37
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	2 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KD2V86F
Motor Gücü (Hp)	16
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	3,75
Yağ Kapasitesi (Lt)	4
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	72
Kabin Tipi	Kabinli
Ağırlık (kg)	250kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1122x620x830

KDE12000TA3

Akülü



Dizel

3.600,00 \$

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	11
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	10
Çıkış Akımı (A)	14,4
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0,8
Çıkış Voltajı (Volt)	230/400
Frekans (Hz)	50
Motor	2 Silindirli 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KD2V86F
Motor Gücü (Hp)	16
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	3,75
Yağ Kapasitesi (Lt)	4
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	72
Kabin Tipi	Kabinli
Ağırlık (kg)	250kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1122x620x830

KDE12EA

Akülü



Dizel

3.160,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	9,5
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	8,5
Çıkış Akımı (A)	37
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	2 Silindirli 4 Zamanlı Su Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KM2V80
Motor Gücü (Hp)	17
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı (d/dak)	3000
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	4,25
Yağ Kapasitesi (Lt)	2,27
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	85
Kabin Tipi	Kapalı Kasa
Ağırlık (kg)	200kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1030x600x790

KDE12EA3

Akülü



Dizel

3.366,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	10,5
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	9,5
Çıkış Akımı (A)	13,7
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0,8
Çıkış Voltajı (Volt)	230/400
Frekans (Hz)	50
Motor	2 Silindirli 4 Zamanlı Su Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KM2V80
Motor Gücü (Hp)	17
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı (d/dak)	3000
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	4,25
Yağ Kapasitesi (Lt)	2,27
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	85
Kabin Tipi	Kapalı Kasa
Ağırlık (kg)	200kg
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1030x600x790

DİZEL JENERATÖRLER

KDE12STA



Dizel

3.921,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	9.5
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	8.5
Çıkış Akımı (A)	37
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	2 Silindirli 4 Zamanlı Su Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KM2V80
Motor Gücü (Hp)	17
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı (d/dak)	3000
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	4.25
Yağ Kapasitesi (Lt)	2.27
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	72
Kabin Tipi	Kabintli
Ağırlık (kg)	310kg
Boyutlar (UxGxY)[mm]	1350x790x840

KDE16STA

YENİ



Dizel

5.924,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	13
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	12
Çıkış Akımı (A)	52.2
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	3 Silindirli 4 Zamanlı Su Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KM376
Motor Gücü (Hp)	18.2
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı (d/dak)	3000
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	38
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	4.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	4.8
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	72
Kabin Tipi	Kabintli
Ağırlık (kg)	420kg
Boyutlar (UxGxY)[mm]	1550x720x810

KDE12STA3



Dizel

4.023,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	11
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	10
Çıkış Akımı (A)	13.7
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0.8
Çıkış Voltajı (Volt)	230/400
Frekans (Hz)	50
Motor	2 Silindirli 4 Zamanlı Su Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KM2V80
Motor Gücü (Hp)	17
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı (d/dak)	3000
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	25
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	4.25
Yağ Kapasitesi (Lt)	2.27
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	72
Kabin Tipi	Kabintli
Ağırlık (kg)	310kg
Boyutlar (UxGxY)[mm]	1350x790x840

KDE16STA3



Dizel

5.976,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	15
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	13.5
Çıkış Akımı (A)	19.5
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0.8
Çıkış Voltajı (Volt)	230/400
Frekans (Hz)	50
Motor	3 Silindirli 4 Zamanlı Su Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KM376
Motor Gücü (Hp)	18.2
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı (d/dak)	3000
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	38
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	4
Yağ Kapasitesi (Lt)	4.8
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	72
Kabin Tipi	Kabintli
Ağırlık (kg)	420kg
Boyutlar (UxGxY)[mm]	1550x720x810

KDE16EA



Dizel

5.049,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	13
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	12
Çıkış Akımı (A)	52.2
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	3 Silindirli 4 Zamanlı Su Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KM376G
Motor Gücü (Hp)	18.2
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı (d/dak)	3000
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	38
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	4.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	4.8
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	84
Kabin Tipi	Kapalı Kasa
Ağırlık (kg)	300kg
Boyutlar (UxGxY)[mm]	1210x800x855

KDE19EA



Dizel

5.324,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	16.7
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	14.4
Çıkış Akımı (A)	62.6
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1
Çıkış Voltajı (Volt)	230
Frekans (Hz)	50
Motor	3 Silindirli 4 Zamanlı Su Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KM376AG
Motor Gücü (Hp)	23
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı (d/dak)	3000
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	38
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	4.3
Yağ Kapasitesi (Lt)	4.8
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	90
Kabin Tipi	Kapalı Kasa
Ağırlık (kg)	320kg
Boyutlar (UxGxY)[mm]	1210x650x765

KDE16EA3



Dizel

5.074,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	15
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	13.5
Çıkış Akımı (A)	19.5
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0.8
Çıkış Voltajı (Volt)	230/400
Frekans (Hz)	50
Motor	3 Silindirli 4 Zamanlı Su Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KM376G
Motor Gücü (Hp)	18.2
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı (d/dak)	3000
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	38
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	4.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	4.8
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	84
Kabin Tipi	Kapalı Kasa
Ağırlık (kg)	300kg
Boyutlar (UxGxY)[mm]	1210x800x855

KDE19EA3



Dizel

5.375,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	18.75
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	16.25
Çıkış Akımı (A)	23.5
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0.8
Çıkış Voltajı (Volt)	230/400
Frekans (Hz)	50
Motor	3 Silindirli 4 Zamanlı Su Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KM376AG
Motor Gücü (Hp)	23
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı (d/dak)	3000
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	38
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	4.3
Yağ Kapasitesi (Lt)	4.8
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	90
Kabin Tipi	Kapalı Kasa
Ağırlık (kg)	320kg
Boyutlar (UxGxY)[mm]	1210x650x765

DİZEL JENERATÖRLER



Dizel

KDE19STA
6.056,00 \$

KDE19STA3
6.089,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

	KDE19STA	KDE19STA3
Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	16,7	18,75
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	14,4	16,25
Çıkış Akımı (A)	62,6	23,5
Faz Sayısı	1(Monofaze)	3(Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1	0,8
Çıkış Voltajı (Volt)	230	230/400
Frekans (Hz)	50	50
Motor	3 Silindirli 4 Zamanlı Su Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel	3 Silindirli 4 Zamanlı Su Soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	KM376AG	KM376AG
Motor Gücü (Hp)	23	18
Çalıştırma Şekli	Marşlı	Marşlı
Devir Sayısı (d/dak)	3000	3000
Yakıt Tipi	Euro Dizel	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	38	38
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	4,3	4,9
Yağ Kapasitesi (Lt)	4,8	4,8
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	90	72
Kabin Tipi	Kabinli	Kabinli
Ağırlık (kg)	320kg	442kg
Boyutlar (UxGxY)[mm]	1210x650x765	1540x845x925

KDE20 SS3



Dizel

7.639,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Mak. Çıkış Gücü kVA (KW)	18,5 (15)
Sürekli Çıkış Gücü kVA (KW)	17 (13,5)
Çıkış Akımı (A)	24,5
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0,8
Çıkış Voltajı (Volt)	230/400
Frekans (Hz)	50
Motor	4 zamanlı 4 silindirli Su soğutmalı
Motor Tipi	KM488G
Motor Gücü (Hp)	22
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı (d/dak)	1500
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	65
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	5,25
Yağ Kapasitesi (Lt)	8,5
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	51
Kabin Tipi	Ses İzolasyon Kabinli
Ağırlık (kg)	720
Boyutlar (UxGxY)[mm]	1320x700x1280



Dizel

KDE11 SS
6.181,00 \$

KDE13 SS3
6.783,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

	KDE11 SS	KDE13 SS3
Maksimum Çıkış Gücü (kVA)	9,5	11,6 (9,30)
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	8,5	10,6 (8,50)
Çıkış Akımı (A)	37	15,3
Faz Sayısı	1(Monofaze)	3(Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	1	0,8
Çıkış Voltajı (Volt)	230	230/400
Frekans (Hz)	50	50
Motor	4 zamanlı 3 silindirli Su soğutmalı	4 zamanlı 3 silindirli Su soğutmalı
Motor Tipi	KM388G	KM388G
Motor Gücü (Hp)	16,5	16,5
Çalıştırma Şekli	Marşlı	Marşlı
Devir Sayısı (d/dak)	1500	1500
Yakıt Tipi	Euro Dizel	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	65	65
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	4,25	4
Yağ Kapasitesi (Lt)	6,9	6,9
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	51	51
Kabin Tipi	Ses İzolasyon Kabinli	Ses İzolasyon Kabinli
Ağırlık (kg)	685	685
Boyutlar (UxGxY)[mm]	1570x780x1050	1570x780x1050

KDE30 SS3



Dizel

10.659,00 \$

Mak. Çıkış Gücü kVA (KW)	26 (20,8)
Sürekli Çıkış Gücü kVA (KW)	24 (19,2)
Çıkış Akımı (A)	34,96
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0,8
Çıkış Voltajı (Volt)	230/400
Frekans (Hz)	50
Motor	4 zamanlı 4 silindirli Su soğutmalı
Motor Tipi	KM493G
Motor Gücü (Hp)	31
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı (d/dak)	1500
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	95
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	4
Yağ Kapasitesi (Lt)	8,5
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	51
Kabin Tipi	Ses İzolasyon Kabinli
Ağırlık (kg)	960
Boyutlar (UxGxY)[mm]	1900x950x1200

KDE35 SS3



Dizel

11.250,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Mak. Çıkış Gücü kVA (KW)	31 (24,8)
Sürekli Çıkış Gücü kVA (KW)	28 (22,4)
Çıkış Akımı (A)	40,4
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0,8
Çıkış Voltajı (Volt)	230/400
Frekans (Hz)	50
Motor	4 zamanlı 3 silindirli Su soğutmalı
Motor Tipi	KM493G
Motor Gücü (Hp)	38
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı (d/dak)	1500
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	95
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	8,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	12
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	51
Kabin Tipi	Ses İzolasyon Kabinli
Ağırlık (kg)	985
Boyutlar (UxGxY)[mm]	1900x950x1200

KDE45 SS3



Dizel

13.050,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Mak. Çıkış Gücü kVA (KW)	40 (32)
Sürekli Çıkış Gücü kVA (KW)	37 (29,6)
Çıkış Akımı (A)	53,4
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0,8
Çıkış Voltajı (Volt)	230/400
Frekans (Hz)	50
Motor	4 zamanlı 3 silindirli Su soğutmalı
Motor Tipi	KM4105G
Motor Gücü (Hp)	55,7
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı (d/dak)	1500
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	95
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	12,25
Yağ Kapasitesi (Lt)	11
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	51
Kabin Tipi	Ses İzolasyon Kabinli
Ağırlık (kg)	1270
Boyutlar (UxGxY)[mm]	2700x1140x1500

KDE60 SS3



Dizel

14.382,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Mak. Çıkış Gücü kVA (KW)	54 (43,2)
Sürekli Çıkış Gücü kVA (KW)	50 (40)
Çıkış Akımı (A)	72,2
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0,8
Çıkış Voltajı (Volt)	230/400
Frekans (Hz)	50
Motor	4 zamanlı 3 silindirli Su soğutmalı
Motor Tipi	KM4105ZG
Motor Gücü (Hp)	61,6
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı (d/dak)	1500
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	95
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	11
Yağ Kapasitesi (Lt)	11
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	51
Kabin Tipi	Ses İzolasyon Kabinli
Ağırlık (kg)	1310
Boyutlar (UxGxY)[mm]	2700x1140x1500

KDE75 SS3



Dizel

17.585,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Mak. Çıkış Gücü kVA (KW)	66 (52,8)
Sürekli Çıkış Gücü kVA (KW)	62 (49,6)
Çıkış Akımı (A)	89,5
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0,8
Çıkış Voltajı (Volt)	230/400
Frekans (Hz)	50
Motor	4 zamanlı 6 silindirli Su soğutmalı
Motor Tipi	KM6105G
Motor Gücü (Hp)	83
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı (d/dak)	1500
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt)	110
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	17
Yağ Kapasitesi (Lt)	18,5
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	51
Kabin Tipi	Ses İzolasyon Kabinli
Ağırlık (kg)	1660
Boyutlar (UxGxY)[mm]	2700x1140x1500

DİZEL JENERATÖRLER

KDE100 SS3



Dizel

19.635,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Mak. Çıkış Gücü kVA [KW]	85 (68)
Sürekli Çıkış Gücü kVA [KW]	80 (64)
Çıkış Akımı [A]	115
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0.8
Çıkış Voltajı [Volt]	230/400
Frekans [Hz]	50
Motor	4 zamanlı 6 silindirdi Su soğutmalı
Motor Tipi	KM6105ZG
Motor Gücü [Hp]	83
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı [d/dak]	1500
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi [Lt]	110
Yakıt Tüketimi [Lt/Saat]	22
Yağ Kapasitesi [Lt]	18,5
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi [dBA-7m]	51
Kabin Tipi	Ses İzolasyon Kabinli
Ağırlık [kg]	1680
Boyutlar [UxGxY][mm]	2700x1140x1500

KDE20E3



Dizel

6.732,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Mak. Çıkış Gücü kVA [KW]	18.5 (14.8)
Sürekli Çıkış Gücü kVA [KW]	17 (13.6)
Çıkış Akımı [A]	24.5
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0.8
Çıkış Voltajı [Volt]	230/400
Frekans [Hz]	50
Motor	4 zamanlı 4 silindirdi Su soğutmalı Kıvrımlı tip
Motor Tipi	KD488G
Motor Gücü [Hp]	22
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı [d/dak]	1500
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi [Lt]	85
Yakıt Tüketimi [Lt/Saat]	5.25
Yağ Kapasitesi [Lt]	8,5
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi [dBA-7m]	93
Kabin Tipi	Açık Kasa
Ağırlık [kg]	600
Boyutlar [UxGxY][mm]	1320x700x1280

KDE30E3



Dizel

8.721,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Mak. Çıkış Gücü kVA [KW]	26 (20.8)
Sürekli Çıkış Gücü kVA [KW]	24 (19.2)
Çıkış Akımı [A]	34,6
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0.8
Çıkış Voltajı [Volt]	230/400
Frekans [Hz]	50
Motor	4 zamanlı 4 silindirdi Su soğutmalı Kıvrımlı tip
Motor Tipi	KD493G
Motor Gücü [Hp]	16,5
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı [d/dak]	1500
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi [Lt]	115
Yakıt Tüketimi [Lt/Saat]	4
Yağ Kapasitesi [Lt]	8,5
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi [dBA-7m]	93
Kabin Tipi	Açık Kasa
Ağırlık [kg]	720
Boyutlar [UxGxY][mm]	1450x780x1035

KDE35E3



Dizel

9.078,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Mak. Çıkış Gücü kVA [KW]	31 (24.8)
Sürekli Çıkış Gücü kVA [KW]	28 (22.4)
Çıkış Akımı [A]	40,4
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0.8
Çıkış Voltajı [Volt]	230/400
Frekans [Hz]	50
Motor	4 zamanlı 4 silindirdi Su soğutmalı Kıvrımlı tip
Motor Tipi	KD493G
Motor Gücü [Hp]	38
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı [d/dak]	1500
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi [Lt]	115
Yakıt Tüketimi [Lt/Saat]	4
Yağ Kapasitesi [Lt]	8,5
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi [dBA-7m]	94
Kabin Tipi	Açık Kasa
Ağırlık [kg]	720
Boyutlar [UxGxY][mm]	1450x780x1035

KDE40E3



Dizel

9.088,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Mak. Çıkış Gücü kVA [KW]	40 (32)
Sürekli Çıkış Gücü kVA [KW]	38 (30)
Çıkış Akımı [A]	58,8
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0.8
Çıkış Voltajı [Volt]	230/400
Frekans [Hz]	50
Motor	4 zamanlı 4 silindirdi Su soğutmalı Kıvrımlı tip
Motor Tipi	KD488G
Motor Gücü [Hp]	38
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı [d/dak]	3000
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi [Lt]	115
Yakıt Tüketimi [Lt/Saat]	8,5
Yağ Kapasitesi [Lt]	8,5
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi [dBA-7m]	94
Kabin Tipi	Açık Kasa
Ağırlık [kg]	720
Boyutlar [UxGxY][mm]	1450x780x1035

KDE60E3



Dizel

12.107,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Mak. Çıkış Gücü kVA [KW]	54 (43.2)
Sürekli Çıkış Gücü kVA [KW]	50 (40)
Çıkış Akımı [A]	72,2
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0.8
Çıkış Voltajı [Volt]	230/400
Frekans [Hz]	50
Motor	4 zamanlı 4 silindirdi Su soğutmalı Kıvrımlı tip
Motor Tipi	KD4105ZG
Motor Gücü [Hp]	65
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı [d/dak]	1500
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi [Lt]	150
Yakıt Tüketimi [Lt/Saat]	11
Yağ Kapasitesi [Lt]	11
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi [dBA-7m]	97
Kabin Tipi	Açık Kasa
Ağırlık [kg]	1120
Boyutlar [UxGxY][mm]	1660x830x1160

KDE75E3



Dizel

15.279,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Mak. Çıkış Gücü kVA [KW]	66 (52.8)
Sürekli Çıkış Gücü kVA [KW]	62 (49.6)
Çıkış Akımı [A]	89,5
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0.8
Çıkış Voltajı [Volt]	230/400
Frekans [Hz]	50
Motor	4 zamanlı 6 silindirdi Su soğutmalı Kıvrımlı tip
Motor Tipi	KD6105G
Motor Gücü [Hp]	78
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı [d/dak]	1500
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi [Lt]	210
Yakıt Tüketimi [Lt/Saat]	17
Yağ Kapasitesi [Lt]	18,5
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi [dBA-7m]	97
Kabin Tipi	Açık Kasa
Ağırlık [kg]	1320
Boyutlar [UxGxY][mm]	1960x850x1545

KDE100E3



Dizel

16.136,00 \$

Radyatöre Su ve antifriz koyunuz

Mak. Çıkış Gücü kVA [KW]	85 (68)
Sürekli Çıkış Gücü kVA [KW]	80 (64)
Çıkış Akımı [A]	115
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Güç Faktörü (Cos φ)	0.8
Çıkış Voltajı [Volt]	230/400
Frekans [Hz]	50
Motor	4 zamanlı 6 silindirdi Su soğutmalı Kıvrımlı tip
Motor Tipi	KD6105G
Motor Gücü [Hp]	97
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Devir Sayısı [d/dak]	1500
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi [Lt]	210
Yakıt Tüketimi [Lt/Saat]	21
Yağ Kapasitesi [Lt]	18,5
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Ses Seviyesi [dBA-7m]	100
Kabin Tipi	Açık Kasa
Ağırlık [kg]	1320
Boyutlar [UxGxY][mm]	1960x850x1555

DİZEL VE BENZİNLİ MOTOPOMPLAR

KDP15H



686.00 \$

Dizel

Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	40/1.5
Max. Basma Yüksekliği (m)	42-70
Maksimum Debi (m³/h)	8
Max. Emme Derinliği (m)	6
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel motor
Motor	KM178
Motor Gücü (Hp)	6.7
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma şekli	ipli
Yakıt Tüketimi (Lt)	1
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.1
Boyutlar (UxGxY)(mm)	570x445x550
Ağırlık (kg)	46

KDP20



505.00 \$

Dizel

Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	50/2
Max. Basma Yüksekliği (m)	26
Maksimum Debi (m³/h)	22
Max. Emme Derinliği (m)	6
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel motor
Motor	KM170
Motor Gücü (Hp)	5
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma şekli	ipli
Yakıt Tüketimi (Lt)	0.8
Yakıt Kapasitesi (Lt)	2.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.75
Boyutlar (UxGxY)(mm)	525x410x515
Ağırlık (kg)	35

KDP30



579.00 \$

Dizel

Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	80/3
Max. Basma Yüksekliği (m)	26
Maksimum Debi (m³/h)	30
Max. Emme Derinliği (m)	6
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel motor
Motor	KM178
Motor Gücü (Hp)	7
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma şekli	ipli
Yakıt Tüketimi (Lt)	1
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.1
Boyutlar (UxGxY)(mm)	570x445x550
Ağırlık (kg)	52

KDP30E

Aküsüz



708.00 \$

Dizel

Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	80/3
Max. Basma Yüksekliği (m)	26
Maksimum Debi (m³/h)	30
Max. Emme Derinliği (m)	6
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel motor
Motor	KM178
Motor Gücü (Hp)	7
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma şekli	ipli marşlı
Yakıt Tüketimi (Lt)	1
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.1
Boyutlar (UxGxY)(mm)	570x445x550
Ağırlık (kg)	52

KDP40E

Aküsüz



902.00 \$

Dizel

Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	100/4
Max. Basma Yüksekliği (m)	31
Maksimum Debi (m³/h)	75
Max. Emme Derinliği (m)	6
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu Dizel motor
Motor	KM186
Motor Gücü (Hp)	10
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma şekli	ipli marşlı
Yakıt Tüketimi (Lt)	2
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.65
Boyutlar (UxGxY)(mm)	650x480x600
Ağırlık (kg)	69

KGP20



219.00 \$

Benzinli

Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	50/2
Max. Basma Yüksekliği (m)	26
Maksimum Debi (m³/h)	22
Max. Emme Derinliği (m)	6
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Motor	KG160
Motor Gücü (Hp)	5.5hp
Yakıt Cinsi	Benzinli
Çalıştırma şekli	ipli
Yakıt Tüketimi (Lt)	1
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	480x430x400
Ağırlık (kg)	24

KGP30



236.00 \$

Benzinli

Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	80/3
Max. Basma Yüksekliği (m)	26
Maksimum Debi (m³/h)	30
Max. Emme Derinliği (m)	6
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Motor	KG200
Motor Gücü (Hp)	6.5hp
Yakıt Cinsi	Kürsunsuz Benzin
Çalıştırma şekli	ipli
Yakıt Tüketimi (Lt)	1.2
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	510*430*435
Ağırlık (kg)	32

SR40ZB20-1.0Q



150.00 \$

Benzinli

Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	40/1.5
Max. Basma Yüksekliği (m)	20
Maksimum Debi (m³/h)	18
Max. Emme Derinliği (m)	4
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı OHV benzinli motor
Motor	SR152
Motor Gücü (Hp)	1
Yakıt Cinsi	Kürsunsuz benzin
Çalıştırma şekli	ipli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	1.4
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.35
Boyutlar (UxGxY)(mm)	480x430x400
Ağırlık (kg)	12

BENZİNLİ MOTOPOMPLAR

HGP20



486.00 \$

Benzinli

Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	50/2
Max. Basma Yüksekliği (m)	26
Maksimum Debi (m ³ /h)	30
Max. Emme Derinliği (m)	7
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı OHV motor
Motor	HONDA GX160
Motor Gücü (Hp)	5.5hp
Yakıt Cinsi	Benzinli
Çalıştırma şekli	ipli
Yakıt Tüketimi (Lt)	1.3
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	480x385x415
Ağırlık (kg)	23

HGP30



511.00 \$

Benzinli

Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	80/3
Max. Basma Yüksekliği (m)	24
Maksimum Debi (m ³ /h)	58
Max. Emme Derinliği (m)	7
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı OHV motor
Motor	HONDA GX160
Motor Gücü (Hp)	5.5hp
Yakıt Cinsi	Benzinli
Çalıştırma şekli	ipli
Yakıt Tüketimi (Lt)	1.3
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	575x450x565
Ağırlık (kg)	31

SR50LB26-4.2Q

Kimyasal Pompa



315.00 \$

Benzinli

Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	50/2
Max. Basma Yüksekliği (m)	26
Maksimum Debi (m ³ /h)	30
Max. Emme Derinliği (m)	5
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirtli Hava soğutmalı OHV benzinli motor
Motor	SR170
Motor Gücü (Hp)	4.2
Yakıt Cinsi	Kurşunsuz benzin
Çalıştırma şekli	ipli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	515x450x435
Ağırlık (kg)	24

SR50ZB30-3.8Q

Atık Su Pompası



320.00 \$

Benzinli

Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	50/2
Max. Basma Yüksekliği (m)	30
Maksimum Debi (m ³ /h)	40
Max. Emme Derinliği (m)	6
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirtli Hava soğutmalı OHV benzinli motor
Motor	SR168
Motor Gücü (Hp)	3.8
Yakıt Cinsi	Kurşunsuz benzin
Çalıştırma şekli	ipli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	530x440x445
Ağırlık (kg)	33

SR60LB50-4.2Q

Yüksek Basıncı Pompa



230.00 \$

Benzinli

Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	60/2.5-50/2
Max. Basma Yüksekliği (m)	50
Maksimum Debi (m ³ /h)	32
Max. Emme Derinliği (m)	5
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirtli Hava soğutmalı OHV benzinli motor
Motor	SR170
Motor Gücü (Hp)	4.2
Yakıt Cinsi	Kurşunsuz benzin
Çalıştırma şekli	ipli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	515x450x435
Ağırlık (kg)	27

SR80LB28-1.0Q



150.00 \$

Benzinli

Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	80/3
Max. Basma Yüksekliği (m)	28
Maksimum Debi (m ³ /h)	16
Max. Emme Derinliği (m)	5
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirtli Hava soğutmalı OHV benzinli motor
Motor	SR152
Motor Gücü (Hp)	1
Yakıt Cinsi	Kurşunsuz benzin
Çalıştırma şekli	ipli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.35
Boyutlar (UxGxY)(mm)	360x320x395
Ağırlık (kg)	12

SR80ZB32-4.2Q

Atık Su Pompası



410.00 \$

Benzinli

Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	80/3
Max. Basma Yüksekliği (m)	32
Maksimum Debi (m ³ /h)	60
Max. Emme Derinliği (m)	6
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirtli Hava soğutmalı OHV benzinli motor
Motor	SR170
Motor Gücü (Hp)	4.2
Yakıt Cinsi	Kurşunsuz benzin
Çalıştırma şekli	ipli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	515x450x435
Ağırlık (kg)	27



İNŞAAT GRUPLARI

	Maksimum Güç (Hp)	5,5
	Çap (mm)	68*45
	Silindir Hacmi (cc)	163
	Çalıştırma Şekli	ipli
	Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı OHV
	Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1
	Yakıt Kapasitesi (Lt)	3,6
	Yağ Kapasitesi (Lt)	0,6
	Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
	Ağırlık (kg)	15

181.00 \$ **Benzinli**

	Maksimum Güç (Hp)	6,5
	Çap (mm)	68*54
	Silindir Hacmi (cc)	196
	Çalıştırma Şekli	ipli
	Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı OHV
	Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1,2
	Yakıt Kapasitesi (Lt)	3,6
	Yağ Kapasitesi (Lt)	0,6
	Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
	Ağırlık (kg)	15

204.00 \$ **Benzinli**

	Maksimum Güç (Hp)	9
	Çap (mm)	77*58
	Silindir Hacmi (cc)	277
	Çalıştırma Şekli	ipli
	Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı OHV
	Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1,8
	Yakıt Kapasitesi (Lt)	6
	Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
	Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
	Ağırlık (kg)	25

355.00 \$ **Benzinli**

	Maksimum Güç (Hp)	9
	Çap (mm)	77*58
	Silindir Hacmi (cc)	277
	Çalıştırma Şekli	ipli
	Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı OHV
	Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1,8
	Yakıt Kapasitesi (Lt)	6
	Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
	Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
	Ağırlık (kg)	25

355.00 \$ **Benzinli**

	Maksimum Güç (Hp)	13
	Çap (mm)	89*64
	Silindir Hacmi (cc)	389
	Çalıştırma Şekli	ipli
	Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı OHV
	Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	2
	Yakıt Kapasitesi (Lt)	6,5
	Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
	Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
	Ağırlık (kg)	35

402.00 \$ **Benzinli**

	Maksimum Güç (Hp)	13
	Çap (mm)	86*64
	Silindir Hacmi (cc)	389cc
	Çalıştırma Şekli	Marşlı ve ipli
	Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı OHV
	Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	2
	Yakıt Kapasitesi (Lt)	6,5lt
	Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
	Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
	Ağırlık (kg)	36

494.00 \$ **Benzinli**

	Maksimum Güç (Hp)	18
	Çap (mm)	2-78*72
	Silindir Hacmi (cc)	688
	Çalıştırma Şekli	Marşlı
	Motor Tipi	4 zamanlı Çift silindirtli Hava soğutmalı OHV
	Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	4,5
	Yakıt Kapasitesi (Lt)	-
	Yağ Kapasitesi (Lt)	1,4
	Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
	Ağırlık (kg)	51

1.032.00 \$ **Benzinli**

	Maksimum Güç (Hp)	5
	Çap (mm)	70*55
	Silindir Hacmi (cc)	211cc
	Çalıştırma Şekli	ipli
	Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
	Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	0,8
	Yakıt Kapasitesi (Lt)	2,5lt
	Yağ Kapasitesi (Lt)	0,75
	Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
	Ağırlık (kg)	27

1.011,00 \$ **Dizel**

	Maksimum Güç (Hp)	5
	Çap (mm)	70*55
	Silindir Hacmi (cc)	211cc
	Çalıştırma Şekli	Marş ve İpli
	Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
	Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	0,8
	Yakıt Kapasitesi (Lt)	2,5lt
	Yağ Kapasitesi (Lt)	0,75
	Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
	Ağırlık (kg)	31

1.259,00 \$ **Dizel**

	Maksimum Güç (Hp)	7
	Çap (mm)	78*62
	Silindir Hacmi (cc)	296cc
	Çalıştırma Şekli	İpli
	Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
	Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1
	Yakıt Kapasitesi (Lt)	3,5lt
	Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
	Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
	Ağırlık (kg)	33

1.161,00 \$ **Dizel**

	Maksimum Güç (Hp)	7
	Çap (mm)	78*62
	Silindir Hacmi (cc)	296cc
	Çalıştırma Şekli	Marş ve İpli
	Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
	Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1
	Yakıt Kapasitesi (Lt)	3,5lt
	Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
	Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
	Ağırlık (kg)	38

1.397,00 \$ **Dizel**

	Maksimum Güç (Hp)	10
	Çap (mm)	86*70
	Silindir Hacmi (cc)	406
	Çalıştırma Şekli	İpli
	Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
	Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1,7
	Yakıt Kapasitesi (Lt)	5,5
	Yağ Kapasitesi (Lt)	1,65
	Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
	Ağırlık (kg)	47

1.380,00 \$ **Dizel**

İNŞAAT GRUPLARI

KM186FE



1.692,00 \$

Dizel

Maksimum Güç (Hp)	10
Çap (mm)	86*70
Silindir Hacmi (cc)	406
Çalıştırma Şekli	Marşlı ve İpti
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirdi Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1,7
Yakıt Kapasitesi (Lt)	5,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,65
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	53

KM170FY



1.066,00 \$

Dizel

Kısa konik yağlı filtre Acil stop tertibatı mevcuttur.

Maksimum Güç (Hp)	5
Çap (mm)	70*55
Silindir Hacmi (cc)	211
Çalıştırma Şekli	ipti
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirdi Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	0,8
Yakıt Kapasitesi (Lt)	2,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	0,75
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	27

KM170FYE



1.276,00 \$

Dizel

Kısa konik yağlı filtre Acil stop tertibatı mevcuttur.

Maksimum Güç (Hp)	5
Çap (mm)	70*55
Silindir Hacmi (cc)	211
Çalıştırma Şekli	Marşlı ve İpti
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirdi Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	0,8
Yakıt Kapasitesi (Lt)	2,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	0,75
Yağ Tipi	sae 10w30
Ağırlık (kg)	31

KM178FY



1.153,00 \$

Dizel

Kısa konik yağlı filtre Acil stop tertibatı mevcuttur.

Maksimum Güç (Hp)	7
Çap (mm)	78*62
Silindir Hacmi (cc)	296
Çalıştırma Şekli	ipti
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirdi Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	33

KM178FYE



1.446,00 \$

Dizel

Kısa konik yağlı filtre Acil stop tertibatı mevcuttur.

Maksimum Güç (Hp)	7
Çap (mm)	78*62
Silindir Hacmi (cc)	296
Çalıştırma Şekli	Marşlı ve İpti
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirdi Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	38

KM186FY



1.421,00 \$

Dizel

Kısa konik yağlı filtre Acil stop tertibatı mevcuttur.

Maksimum Güç (Hp)	10
Çap (mm)	86*70
Silindir Hacmi (cc)	406
Çalıştırma Şekli	ipti
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirdi Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1,7
Yakıt Kapasitesi (Lt)	5,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,65
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	47

KM186FYE



1.688,00 \$

Dizel

Kısa konik yağlı filtre Acil stop tertibatı mevcuttur.

Maksimum Güç (Hp)	10
Çap (mm)	86*70
Silindir Hacmi (cc)	406
Çalıştırma Şekli	Marşlı ve İpti
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirdi Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	1,7
Yakıt Kapasitesi (Lt)	5,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,65
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	53



KD2V86F

ÇİFT SİLİNDİRLİ

Kamalı

Dizel



4.204,00 \$

Maksimum Güç (Hp)	16
Çap (mm)	86*72
Silindir Hacmi (cc)	836
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Motor Tipi	4 zamanlı Çift silindirdi Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	3
Yağ Tipi	sae 10w30/15w40
Ağırlık (kg)	65

KD2V86FG

ÇİFT SİLİNDİRLİ

Konik

Dizel



4.204,00 \$

Maksimum Güç (Hp)	16
Çap (mm)	86*72
Silindir Hacmi (cc)	836
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Motor Tipi	4 zamanlı Çift silindirdi Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	3
Yağ Tipi	sae 10w30/15w40
Ağırlık (kg)	65

KM2V80

ÇİFT SİLİNDİRLİ

Kamalı

Dizel



5.096,00 \$

Maksimum Güç (Hp)	22
Çap (mm)	80*79
Silindir Hacmi (cc)	794
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Motor Tipi	4 zamanlı Çift silindirdi VTWIN su Soğutmalı
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	3,75
Yakıt Kapasitesi (Lt)	2,27
Yağ Tipi	sae 10w30/15w40
Ağırlık (kg)	58

KM2V80G

ÇİFT SİLİNDİRLİ

Konik

Dizel



5.096,00 \$

Maksimum Güç (Hp)	22
Çap (mm)	80*79
Silindir Hacmi (cc)	794
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Motor Tipi	4 zamanlı Çift silindirdi VTWIN su Soğutmalı
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)	3,75
Yakıt Kapasitesi (Lt)	2,27
Yağ Tipi	sae 10w30/15w40
Ağırlık (kg)	58

ÇAPA MAKİNALARI

SR1Z-75



568.00 \$

Çalışma Genişliği (cm)	75
Çalışma Derinliği (cm)	10-20
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Kayıs-gergi
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Soğutmalı OHV benzinli motor
Motor Modeli	SR170F
Motor Gücü (Hp)	7
Tekerlek Ebatı	3.5-6
Bıçak Sayısı	24
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yağı	Sae10w30-15w40 - 15W40
Ağırlık (kg)	72
Paket İçeriği	Alt çapa grubu

SR1Z-80B



646.00 \$

Çalışma Genişliği (cm)	80
Çalışma Derinliği (cm)	10-20
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Kayıs-gergi
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Soğutmalı OHV benzinli motor
Motor Modeli	SR170F/P
Motor Gücü (Hp)	7
Tekerlek Ebatı	4.0-8
Bıçak Sayısı	24
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yağı	Sae10w30-15w40 - 15W40
Ağırlık (kg)	-
Paket İçeriği	Alt çapa grubu

SR1Z-80H



940.00 \$

Çalışma Genişliği (cm)	80
Çalışma Derinliği (cm)	10-20
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Kayıs-gergi
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Soğutmalı OHV benzinli motor
Motor Modeli	GX160
Motor Gücü (Hp)	5.5
Tekerlek Ebatı	4.0-8
Bıçak Sayısı	24
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yağı	Sae10w30-15w40 - 15W40
Ağırlık (kg)	-
Paket İçeriği	Alt çapa grubu

SR1Z-750



882.00 \$

Çalışma Genişliği (cm)	75
Çalışma Derinliği (cm)	30
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Kayıs-gergi
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Soğutmalı OHV benzinli motor
Motor Modeli	HONDA GX160
Motor Gücü (Hp)	5.5
Tekerlek Ebatı	3.5-6
Bıçak Sayısı	24
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yağı	SAE10W30 - 15W40
Ağırlık (kg)	73
Paket İçeriği	Alt çapa grubu

SR1Z-100



1.055,00 \$

Çalışma Genişliği (cm)	100
Çalışma Derinliği (cm)	10-20
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Soğutmalı OHV benzinli motor
Motor Modeli	HONDA GX160
Motor Gücü (Hp)	5.5
Tekerlek Ebatı	4.0-8
Bıçak Sayısı	24
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yağı	Sae10w30-15w40
Ağırlık (kg)	80
Paket İçeriği	Alt çapa grubu

SR1Z-100B



756,00 \$

Çalışma Genişliği (cm)	100
Çalışma Derinliği (cm)	10-20
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ebatı	4.0-8
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Benzinli motor
Motor Modeli	SR170F
Motor Gücü (Hp)	7
Tekerlek Ebatı	4.0-8
Bıçak Sayısı	24
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yağı	SAE10W30 - 15W40
Ağırlık (kg)	-
Paket içeriği	Alt Çapa grubu

ÇAPA MAKİNALARI

SR1Z-105GA



Benzinli

YENİ

Şanzımanlı

972,00 \$

Çalışma Genişliği (cm)	100
Çalışma Derinliği (cm)	10-20
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ebatı	5.0-12
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Benzinli motor
Motor Modeli	SR177F
Motor Gücü (Hp)	9
Tekerlek Ebatı	5.0-12
Bıçak Sayısı	32
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yağı	SAE10W30 - 15W40
Ağırlık (kg)	-
Paket içeriği	Alt Çapa grubu

SR1Z-135D(11HP)



Dizel

1.715,00 \$

Çalışma Genişliği (cm)	80-120
Çalışma Derinliği (cm)	30
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ölçüsü	500x12
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Soğutmalı Direkt enjeksiyonlu dizel motor
Motor Modeli	KM186
Motor Gücü (Hp)	11
Bıçak Sayısı	40
Çalıştırma Sistemi	İpli/marşlı
Motor Yağı	SAE10W30 - 15W40
Ağırlık (kg)	155
Paket içeriği	Alt çapa grubu + Ark pulluğu

KDC 1231



YENİ

Dizel

12 Hp / 3+1

2.205,00 \$

Çalışma Genişliği (cm)	130
Çalışma Derinliği (cm)	30
Hareket	3 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ebatı	600x12
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Soğutmalı Direkt enjeksiyonlu Dizel motor
Motor Modeli	KM12DL500F
Motor Gücü (Hp)	12
Çalıştırma Sistemi	İpli/marşlı
Motor Yağı	SAE10W30 - 15W40
Ağırlık (kg)	140
Paket içeriği	Alt çapa grubu

SR1Z-100-1

Dizel



1.171,00 \$

Çalışma Genişliği (cm)	80-120
Çalışma Derinliği (cm)	30
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ebatı	500x12
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direkt enjeksiyonlu dizel motor
Motor Modeli	KM178
Motor Gücü (Hp)	7
Bıçak Sayısı	32
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yağı	SAE10W30 - 15W40
Ağırlık (kg)	95
Paket içeriği	Alt çapa grubu

SR1Z-100D-1

Dizel



1.360,00 \$

Çalışma Genişliği (cm)	80-120
Çalışma Derinliği (cm)	30
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ebatı	500x12
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direkt enjeksiyonludizel motor
Motor Modeli	KM178
Motor Gücü (Hp)	7
Bıçak Sayısı	32
Çalıştırma Sistemi	İpli/Marşlı
Motor Yağı	SAE10W30 - 15W40
Ağırlık (kg)	98
Paket içeriği	Alt çapa grubu

SR1Z-100D-2

Dizel



1.595,00 \$

Çalışma Genişliği (cm)	80-120
Çalışma Derinliği (cm)	30
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ebatı	500x12
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direkt enjeksiyonlu dizel motor
Motor Modeli	KM186
Motor Gücü (Hp)	10
Bıçak Sayısı	40
Çalıştırma Sistemi	İpli/Marşlı
Motor Yağı	SAE10W30 - 15W40
Ağırlık (kg)	105
Paket içeriği	Alt çapa grubu

ARK PULLUĞU



SR1Z-100-105-135 modelleri için
Genişlik 10-33 cm
Derinlik 10 cm

Bütün SR1Z Modeller için

41.00 \$

PULLUK



Bütün SR1Z Modeller için

51.00 \$

SU POMPASI-2



SR1Z-serisi dizel modelleri için

Çıkış Çapı 50mm/2"

41.00 \$

SU POMPASI-3



SR1Z-serisi dizel modelleri için

Çıkış Çapı 80mm/3"

51.00 \$