

**JENERATÖR**

**5GF-LDED (ATS) DİZEL KABİNLİ JENERATÖRLER**



DİZEL

**1350.s** ✓

5GF-LED (ATS) 220 V	
Maksimum Çıkış Gücü	5,6 (kVA)
Sürekli Çıkış Gücü	5 (kVA)
Frekans	50 (Hz)
DC Çıkış	12 V / 8,3 A
Faz	1 Mon.
Çıkış Voltajı	230 V
Güç Voltajı	1,0
Motor Gücü	10 Hp
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Motor Tipi	LT 186 FE
Çalıştırma	Marslı
Yakıt Deposu	16 Lt.
Yağ Kapasitesi	1,65 Lt.
Gürültü Seviyesi	70 dBA 7m
Yakıt Tüketimi	2 Lt/Saat
Boyutlar	945x550x770
Ağırlık	165 kg.

**5GF-LDED (ATS) DİZEL KABİNLİ JENERATÖRLER**



DİZEL

**1425.s** ✓

5GF-LDED3 (ATS) 380 V	
Maksimum Çıkış Gücü	6 (kVA)
Sürekli Çıkış Gücü	5,5 (kVA)
Frekans	50 (Hz)
DC Çıkış	12 V / 8,3 A
Faz	3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230/415 V
Güç Voltajı	1,0
Motor Gücü	10 Hp
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Motor Tipi	LT 186 FE
Çalıştırma	Marslı
Yakıt Deposu	16 Lt.
Yağ Kapasitesi	1,65 Lt.
Gürültü Seviyesi	70 dBA 7m
Yakıt Tüketimi	2 Lt/Saat
Boyutlar	945x550x770
Ağırlık	165 kg.

**5GF-LDE DİZEL KABİNLİ JENERATÖRLER**



DİZEL

**1120.s** ✓

5GF-LDE 220 V	
Maksimum Çıkış Gücü	5,6 (kVA)
Sürekli Çıkış Gücü	5 (kVA)
Frekans	50 (Hz)
DC Çıkış	12 V / 8,3 A
Faz	1 Mon.
Çıkış Voltajı	230 V
Güç Voltajı	1,0
Motor Gücü	10 Hp
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Motor Tipi	LT 186 FE
Çalıştırma	Marslı
Yakıt Deposu	16 Lt.
Yağ Kapasitesi	1,65 Lt.
Gürültü Seviyesi	70 dBA 7m
Yakıt Tüketimi	2 Lt/Saat
Boyutlar	945x550x770
Ağırlık	165 kg.

**5GF-LDE DİZEL KABİNLİ JENERATÖRLER**



DİZEL

**1225.s** ✓

5GF-LDE3 380 V	
Maksimum Çıkış Gücü	6 (kVA)
Sürekli Çıkış Gücü	5,5 (kVA)
Frekans	50 (Hz)
DC Çıkış	12 V / 8,3 A
Faz	3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230/415 V
Güç Voltajı	1,0
Motor Gücü	10 Hp
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Motor Tipi	LT 186 FE
Çalıştırma	Marslı
Yakıt Deposu	16 Lt.
Yağ Kapasitesi	1,65 Lt.
Gürültü Seviyesi	70 dBA 7m
Yakıt Tüketimi	2 Lt/Saat
Boyutlar	945x550x770
Ağırlık	165 kg.

**5GF-ME DİZEL JENERATÖRLER**



DİZEL

**855.s** ✓

5GF-ME 220 V	
Maksimum Çıkış Gücü	5,6 (kVA)
Sürekli Çıkış Gücü	5 (kVA)
Frekans	50 (Hz)
DC Çıkış	12 V / 8,3 A
Faz	1 Mon.
Çıkış Voltajı	230 V
Güç Voltajı	1,0
Motor Gücü	10 Hp
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Motor Tipi	LT 186 FE
Çalıştırma	Marslı+İplili
Yakıt Deposu	15 Lt.
Yağ Kapasitesi	1,65 Lt.
Gürültü Seviyesi	85 dBA 7m
Yakıt Tüketimi	2 Lt/Saat
Boyutlar	760x500x650
Ağırlık	120 kg.

**5GF-ME DİZEL JENERATÖRLER**



DİZEL

**895.s** ✓

5GF-ME3 380 V	
Maksimum Çıkış Gücü	6 (kVA)
Sürekli Çıkış Gücü	5,5 (kVA)
Frekans	50 (Hz)
DC Çıkış	12 V / 8,3 A
Faz	3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230/415 V
Güç Voltajı	0,8
Motor Gücü	10 Hp
Yakıt Tipi	Euro Dizel
Motor Tipi	LT 186 FE
Çalıştırma	Marslı+İplili
Yakıt Deposu	15 Lt.
Yağ Kapasitesi	1,65 Lt.
Gürültü Seviyesi	85 dBA 7m
Yakıt Tüketimi	2 Lt/Saat
Boyutlar	945x550x770
Ağırlık	120 kg.

**LT8000 EB-F BENZİNLİ JENERATÖRLER**



AKÜLÜ

**680.s** ✓

LT8000 EB-F 220 V	
Maksimum Çıkış Gücü	6,5 (kVA)
Sürekli Çıkış Gücü	6 (kVA)
Frekans	50 (Hz)
Faz	1 Mon.
Çıkış Voltajı	230 V
Güç Faktörü	1,0
Motor Gücü	15 Hp
Yakıt Tipi	Benzin
Motor Tipi	LT 190 F
Çalıştırma	Marslı+İplili
Yakıt Deposu	25 Lt.
Yağ Kapasitesi	1,1 Lt
Sürekli Çalışma	8 Saat
Gürültü Seviyesi	78 dBA 7m
Yakıt Tüketimi	2,6 Lt/Saat
Boyutlar	695x525x545
Ağırlık	85 kg.

**LT8000 EB-F BENZİNLİ JENERATÖRLER**



BENZİNLİ

**720.s** ✓

LT8000 EB-F3 380 V	
Maksimum Çıkış Gücü	6,8 (kVA)
Sürekli Çıkış Gücü	6,2 (kVA)
Frekans	50 (Hz)
Faz	3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230/415 V
Güç Faktörü	1,0
Motor Gücü	15 Hp
Yakıt Tipi	Benzin
Motor Tipi	LT 190 F
Çalıştırma	Marslı+İplili
Yakıt Deposu	25 Lt.
Yağ Kapasitesi	1,1 Lt
Sürekli Çalışma	8 Saat
Gürültü Seviyesi	78 dBA 7m
Yakıt Tüketimi	2,6 Lt/Saat
Boyutlar	695x525x545
Ağırlık	85 kg.

**LT6500 EB-F BENZİNLİ JENERATÖRLER**



AKÜLÜ

**630.s** ✓

LT6500 EB-F 220 V	
Maksimum Çıkış Gücü	5,5 (kVA)
Sürekli Çıkış Gücü	5 (kVA)
Frekans	50 (Hz)
Faz	1 Mon.
Çıkış Voltajı	230 V
Güç Faktörü	1,0
Motor Gücü	13 Hp
Yakıt Tipi	Benzin
Motor Tipi	LT 188 F
Çalıştırma	Marslı+İplili
Yakıt Deposu	25 Lt.
Yağ Kapasitesi	1,1 Lt
Sürekli Çalışma	10 Saat
Gürültü Seviyesi	74 dBA 7m
Yakıt Tüketimi	2,2 Lt/Saat
Boyutlar	695x525x545
Ağırlık	80 kg.

**LT6500 EB-F BENZİNLİ JENERATÖRLER**



BENZİNLİ

**670.s** ✓

LT6500 EB-F3 380 V	
Maksimum Çıkış Gücü	5,8 (kVA)
Sürekli Çıkış Gücü	5,2 (kVA)
Frekans	50 (Hz)
Faz	3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230/415 V
Güç Faktörü	1,0
Motor Gücü	13 Hp
Yakıt Tipi	Benzin
Motor Tipi	LT 188 F
Çalıştırma	Marslı+İplili
Yakıt Deposu	25 Lt.
Yağ Kapasitesi	1,1 Lt
Sürekli Çalışma	10 Saat
Gürültü Seviyesi	74 dBA 7m
Yakıt Tüketimi	2,2 Lt/Saat
Boyutlar	695x525x545
Ağırlık	85 kg.

**LT3600 AKÜLÜ BENZİNLİ JENERATÖRLER**



AKÜLÜ

BENZİNLİ

**340.s** ✓

LT3600 EB-F 220 V	
Maksimum Çıkış Gücü	2,8 (kVA)
Sürekli Çıkış Gücü	2,5 (kVA)
Frekans	50 (Hz)
Faz	1 Mon.
Çıkış Voltajı	230 V
Güç Faktörü	1,0
Motor Gücü	6,5 Hp
Yakıt Tipi	Benzin
Motor Tipi	LT 168 F
Çalıştırma	Marslı+İplili
Yakıt Deposu	15 Lt.
Yağ Kapasitesi	0,6 Lt
Sürekli Çalışma	12 Saat
Gürültü Seviyesi	67 dBA 7m
Yakıt Tüketimi	1,2 Lt/Saat
Boyutlar	635x450x480
Ağırlık	44 kg.

**LT3600 BENZİNLİ JENERATÖRLER**



BENZİNLİ

**265.s** ✓

LT3600 B-F 220 V	
Maksimum Çıkış Gücü	2,8 (kVA)
Sürekli Çıkış Gücü	2,5 (kVA)
Frekans	50 (Hz)
Faz	1 Mon.
Çıkış Voltajı	230 V
Güç Faktörü	1,0
Motor Gücü	6,5 Hp
Yakıt Tipi	Benzin
Motor Tipi	LT 168 F
Çalıştırma	İplili
Yakıt Deposu	15 Lt.
Yağ Kapasitesi	0,6 Lt
Sürekli Çalışma	12 Saat
Gürültü Seviyesi	67 dBA 7m
Yakıt Tüketimi	1,2 Lt/Saat
Boyutlar	635x450x480
Ağırlık	42 kg.