

SÜTUNLU MATKAP VE FREZE MAKİNALARI

OPTI drill B13



Motor gücü	300 W 230Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (maks)	Ø 13 mm
Çalışma aralığı	104 mm
İş mili hareketi	50 mm
İş mili hızları	520-2,620 d/dak
Kademe	5
İş mili bağlantısı	Sabit B16
Tabla UxG	160x160 mm
Slot genişliği	14 mm
Tabla eğimi/dönüşü	45° +- / 360°
Tabla-mil mesafesi (maks)	240 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	325 mm
Sütun çapı	Ø 46 mm
UxGxY	420x220x580 mm
Net ağırlık	19kg

Sevkiyat kapsamı: • B16 (1-13mm) anahtarlı mandren

134.00 \$

OPTI drill B14



Motor gücü	350 W 230Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (maks)	Ø 14 mm
Çalışma aralığı	104 mm
İş mili hareketi	50 mm
İş mili hızları	520-2,620 d/dak
Kademe	5
İş mili bağlantısı	Sabit B16
Tabla UxG	160x160 mm
Slot genişliği	14 mm
Tabla eğimi/dönüşü	45° +- / 360°
Tabla-mil mesafesi (maks)	330 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	440 mm
Sütun çapı	Ø 46 mm
UxGxY	420x230x700 mm
Net ağırlık	21kg

Sevkiyat kapsamı: • B16 (0-13mm) el sıkmalı mandren
• 2 adet T-slot somunu

194.00 \$

OPTI drill B16



Motor gücü	450 W 230Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (maks)	Ø 16 mm
Çalışma aralığı	125 mm
İş mili hareketi	65 mm
İş mili hızları	660-2,500 d/dak
Kademe	5
İş mili bağlantısı	MK 2
Tabla UxG	200x200 mm
Slot genişliği	14 mm
Tabla eğimi/dönüşü	45° +- / 360°
Tabla-mil mesafesi (maks)	390 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	525 mm
Sütun çapı	Ø 60 mm
UxGxY	510x270x820 mm
Net ağırlık	36kg

Sevkiyat kapsamı: • B16 (0-16mm) el sıkmalı mandren
• 2 adet T-slot somunu • MK2 - B16 mors konik

300.00 \$

OPTI drill B20



Motor gücü	0.55 kW 230Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (maks)	Ø 20 mm
Çalışma aralığı	170 mm
İş mili hareketi	80 mm
İş mili hızları	210-2,220 d/dak
Kademe	12
İş mili bağlantısı	MK 2
Tabla UxG	275x275 mm
Slot genişliği	14 mm
Tabla eğimi/dönüşü	45° +- / 360°
Tabla-mil mesafesi (maks)	465 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	645 mm
Sütun çapı	Ø 70 mm
UxGxY	700x300x990 mm
Net ağırlık	53kg

Sevkiyat kapsamı: • B16 (0-16mm) el sıkmalı mandren
• 2 adet T-slot somunu • MK2 - B16 mors konik

387.00 \$

OPTI drill B25



Sağ-sol dönüş hareketlidir.

Motor gücü	0.55 kW 400Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (maks)	Ø 20 mm
Çalışma aralığı	170 mm
İş mili hareketi	80 mm
İş mili hızları	210-2,220 d/dak
Kademe	12
İş mili bağlantısı	MK 3
Tabla UxG	275x275 mm
Slot genişliği	14 mm
Tabla eğimi/dönüşü	45° +- / 360°
Tabla-mil mesafesi (maks)	760 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	1210 mm
Sütun çapı	Ø 70 mm
UxGxY	690x390x1570 mm
Net ağırlık	60kg

Sevkiyat kapsamı: • B16 (0-16mm) el sıkmalı mandren
• 2 adet T-slot somunu • MK3 - B16 mors konik

475.00 \$

OPTI drill B32



Sağ-sol dönüş hareketlidir.

Motor gücü	1.1 kW 400Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (maks)	Ø 32 mm
Çalışma aralığı	225 mm
İş mili hareketi	125 mm
İş mili hızları	140 -2,020 d/dak
Kademe	9
İş mili bağlantısı	MK 4
Tabla UxG	360x360 mm
Slot genişliği	14 mm
Tabla eğimi/dönüşü	45° +- / 360°
Tabla-mil mesafesi (maks)	600 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	1170 mm
Sütun çapı	Ø 92 mm
UxGxY	790x400x1730 mm
Net ağırlık	135kg

Sevkiyat kapsamı: • B16 (0-16mm) el sıkmalı mandren
• 2 adet T-slot somunu • MK4 - B16 mors konik

865.00 \$

OPTI drill RB6T



Matkap kafası +/-45° hareketlidir.

Motor gücü	750 W 230Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (maks)	Ø 16 mm
Çalışma aralığı	115 - 430 mm
İş mili hareketi	80 mm
İş mili hızları	390-3,000 d/dak
Kademe	5
İş mili bağlantısı	MK 2
Tabla UxG	225x230 mm
Slot genişliği	14 mm
Tabla eğimi/dönüşü	45° +-
Tabla-mil mesafesi (maks)	380 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	550 mm
Sütun çapı	Ø 60 mm
UxGxY	820x290x930 mm
Net ağırlık	40kg

Sevkiyat kapsamı: • B16 (1-16mm) anahtarlı mandren
• MK2 - B16 mors konik

360.00 \$

OPTI drill RB8S



Matkap kafası +/-45° hareketlidir.

Motor gücü	750 W 230Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (maks)	Ø 16 mm
Çalışma aralığı	115 - 430 mm
İş mili hareketi	80 mm
İş mili hızları	390-3,000 d/dak
Kademe	5
İş mili bağlantısı	MK 2
Tabla UxG	262x262 mm
Slot genişliği	14 mm
Tabla eğimi/dönüşü	45° +-
Tabla-mil mesafesi (maks)	740 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	1250 mm
Sütun çapı	Ø 70 mm
UxGxY	820x290x1640 mm
Net ağırlık	63kg

Sevkiyat kapsamı: • B16 (1-16mm) anahtarlı mandren
• MK2 - B16 mors konik

460.00 \$

SÜTUNLU MATKAP VE FREZE MAKİNALARI

OPTi drill® RB35



Motor gücü	1.1 kW 400Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (maks)	Ø 32 mm
Kol çalışma aralığı	140 - 520 mm
Makine kafa hareketi	355 mm
İş mili bağlantısı	130 mm
İş mili bağlantısı	MK 3
İş mili hızları	155-2,250 d/dak
Kademe	2 x 5
Tabla UxG	550x500 mm
Slot genişliği/mesafe	16 mm /100 mm
Tabla-mil mesafesi (maks)	170 - 630 mm
Sütun çapı	Ø 115 mm
UxGxY	910x680x1940 mm
Net ağırlık	288kg

Sevkiyat kapsamı: • Makine alt sehpa
• B16 MK3 anahtarlı mandren • 2 T slot somunu

3.200,00 \$

OPTi drill® B17PRO



Motor gücü	500 W 230Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (maks)	Ø 16 mm
Çalışma aralığı	152 mm
İş mili hareketi	65 mm
İş mili hızları	500-2,520 d/dak
Kademe	5
İş mili bağlantısı	MK 2
Tabla UxG	235x220 mm
Slot genişliği	12 mm
Tabla eğimi/dönüşü	45° +- / 360°
Tabla-mil mesafesi (maks)	325 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	530 mm
Sütun çapı	Ø 60 mm
UxGxY	600x260x860 mm
Net ağırlık	39kg

Sevkiyat kapsamı: • RÖHM B16 (3-16mm) el sıkmalı mandren
• MK 2 - B 16 mors konik • 2 adet T-slot somunu

395.00 \$

OPTi drill® B23PRO



Motor gücü	750 W 230Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (maks)	Ø 25 mm
Çalışma aralığı	180 mm
İş mili hareketi	80 mm
İş mili hızları	200-2,440 d/dak
Kademe	12
İş mili bağlantısı	MK 2
Tabla UxG	280x245 mm
Slot genişliği	12 mm
Tabla eğimi/dönüşü	45° +- / 360°
Tabla-mil mesafesi (maks)	360 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	618 mm
Sütun çapı	Ø 73 mm
UxGxY	654x330x1012 mm
Net ağırlık	66kg

Sevkiyat kapsamı: • RÖHM B16 (3-16mm) el sıkmalı mandren
• MK 2 - B 16 mors konik • 2 adet T-slot somunu

625.00 \$

OPTi drill® B26 PRO



Motor gücü	750 W 400Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (maks)	Ø 25 mm
Çalışma aralığı	210 mm
İş mili hareketi	85 mm
İş mili hızları	200-2,440 d/dak
Kademe	12
İş mili bağlantısı	MK 3
Tabla UxG	330x290 mm
Slot genişliği	14 mm
Tabla eğimi/dönüşü	45° +- / 360°
Tabla-mil mesafesi (maks)	720 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	1230 mm
Sütun çapı	Ø 80 mm
UxGxY	700x350x1670 mm
Net ağırlık	82kg

Sevkiyat kapsamı: • RÖHM B16 (3-16mm) el sıkmalı mandren
• MK 3 - B 16 mors konik • 2 adet T-slot somunu

699.00 \$

OPTi drill® B33 PRO



Motor gücü	1.1 kW 400Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (maks)	Ø 30 mm
Çalışma aralığı	254 mm
İş mili hareketi	120 mm
İş mili hızları	120-1,810 d/dak
Kademe	9
İş mili bağlantısı	MK 4
Tabla UxG	475x425 mm
Slot genişliği	14 mm
Tabla eğimi/dönüşü	45° +- / 360° +-
Tabla-mil mesafesi (maks)	695 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	1180 mm
Sütun çapı	Ø 92 mm
UxGxY	860x480x1720 mm
Net ağırlık	135kg

Sevkiyat kapsamı: • RÖHM B16 (3-16mm) el sıkmalı mandren
• MK 4 - B 16 mors konik • 2 adet T-slot somunu

985.00 \$

OPTi drill® B24H



Motor gücü	850 W 230Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (maks)	Ø 24 mm
Çalışma aralığı	165 mm
İş mili hareketi	85 mm
İş mili hızları	350-4,000 d/dak
Kademe	7
İş mili bağlantısı	MK 2
Tabla UxG	280x300 mm
Slot genişliği	14 mm
Tabla-mil mesafesi (maks)	515 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	681 mm
Sütun çapı	Ø 80 mm
UxGxY	665x434x998 mm
Net ağırlık	84kg

Sevkiyat kapsamı: • B16 (0-16mm) el sıkmalı mandren
• MK 2 - B 16 mors konik • T-slot somunları

1.450,00 \$

OPTi drill® B28H



Motor gücü	850 W 400Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (maks)	Ø 28 mm
Çalışma aralığı	200 mm
İş mili hareketi	105 mm
İş mili hızları	120-4,000 d/dak
Kademe	16
İş mili bağlantısı	MK 3
Tabla UxG	340x360 mm
Slot genişliği	14 mm
Tabla-mil mesafesi (maks)	860 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	1275 mm
Sütun çapı	Ø 92 mm
UxGxY	698x449x1721 mm
Net ağırlık	140kg

Sevkiyat kapsamı: • B16 (0-16mm) el sıkmalı mandren
• MK 3 - B 16 mors konik • T-slot somunları

1.750,00 \$

OPTi drill® B16H VARIO



Motor gücü	1.5 kW 230 V ~ 50 Hz
Çelik delme kapasitesi	Ø 16 mm
Mil yuvası	MK 2
İş mili hareketi	65 mm
Boğaz	130 mm
Mil hızları	100 - 7'500 dev/dk.
Kademe	5 kademe
Çalışma levhası yüzeyi UxG	230 x 245 mm
T kanalı boyu	12 mm
Mil -tezgah mesafesi (maks.)	370 mm
Çalışma yüzeyi standı UxG	200 x 240 mm
Mil -stant mesafesi(maks.)	495 mm
Uzunluk-genişlik-yükseklik	540 x 370 x 850 mm
Toplam ağırlık	65 kg

Sevkiyat kapsamı: • 1-13mm el sıkmalı mandren
• Mors konik MK2 • 2 adet T-slot somunu

1.875,00 \$

İNŞAAT GRUPLARI

OPTI drill B33 PRO



Sağ-sol dönüş hareketlidir.

Motor gücü	1,1 kW 400Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (maks)	Ø 30 mm
Çalışma aralığı	254 mm
İş mili hareketi	120 mm
İş mili hızları	120-1,810 d/dak
Kademe	9
İş mili bağlantısı	MK 4
Tabla UxG	475x425 mm
Slot genişliği	14 mm
Tabla eğimi/dönüşü	45° +- / 360° +-
Tabla-mil mesafesi (maks)	695 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	1180 mm
Sütun çapı	Ø 92 mm
UxGxY	860x480x1720 mm
Net ağırlık	135kg

Sevkiyat kapsamı: • RÖHM B16 [3-16mm] el sıkmalı mandren
• MK 4 - B 16 mors konik • 2 adet T-slot somunu

985,00 \$

OPTI drill B24H



Tabla lambası entegre edilir.

Motor gücü	850 W 230Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (maks)	Ø 24 mm
Çalışma aralığı	165 mm
İş mili hareketi	85 mm
İş mili hızları	350-4,000 d/dak
Kademe	7
İş mili bağlantısı	MK 2
Tabla UxG	280x300 mm
Slot genişliği	14 mm
Tabla-mil mesafesi (maks)	515 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	681 mm
Sütun çapı	Ø 80 mm
UxGxY	665x434x998 mm
Net ağırlık	84kg

Sevkiyat kapsamı: • B16 [0-16mm] el sıkmalı mandren
• MK 2 - B 16 mors konik • T-slot somunları

1.450,00 \$

OPTI drill B28H



Tabla lambası entegre edilir.

Motor gücü	850 W 400Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (maks)	Ø 28 mm
Çalışma aralığı	200 mm
İş mili hareketi	105 mm
İş mili hızları	120-4,000 d/dak
Kademe	16
İş mili bağlantısı	MK 3
Tabla UxG	340x360 mm
Slot genişliği	14 mm
Tabla-mil mesafesi (maks)	860 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	1275 mm
Sütun çapı	Ø 92 mm
UxGxY	698x449x1721 mm
Net ağırlık	140kg

Sevkiyat kapsamı: • B16 [0-16mm] el sıkmalı mandren
• MK 3 - B 16 mors konik • T-slot somunları

1.750,00 \$

OPTI drill B16H VARIO



YENİ

Sağ-sol dönüş hareketlidir.

Elektronik hız ayarı
Dijital hız göstergesi

Motor gücü	1,5 kW 230 V ~ 50 Hz
Çelik delme kapasitesi	Ø 16 mm
Mil yuvası	MK 2
İş mili hareketi	65 mm
Boğaz	130 mm
Mil hızları	100 - 7'500 dev/dk.
Kademe	5 kademe
Çalışma levhası yüzeyi UxG	230 x 245 mm
T kanalı boyu	12 mm
Mil-tezgah mesafesi (maks.)	370 mm
Çalışma yüzeyi standı UxG	200 x 240 mm
Mil-stant mesafesi(maks.)	495 mm
Uzunluk-genişlik-yükseklik	540 x 370 x 850 mm
Toplam ağırlık	65 kg

Sevkiyat kapsamı: • 1-13mm el sıkmalı mandren
• Mors konik MK2 • 2 adet T-slot somunu

1.875,00 \$

OPTI drill B24H VARIO



YENİ

Sağ-sol dönüş hareketlidir.

Elektronik hız ayarı
Dijital hız göstergesi

Motor gücü	1,5 kW 230 V ~ 50 Hz
Çelik delme kapasitesi	Ø 24 mm
Mil yuvası	MK 2
İş mili hareketi	85 mm
Boğaz	165 mm
Mil hızları	100 - 5'950 dev/dk.
Kademe	4 kademe
Çalışma levhası yüzeyi UxG	280 x 300 mm
T kanalı boyu	14 mm
Mil-tezgah mesafesi (maks.)	515 mm
Çalışma yüzeyi standı UxG	280 x 260 mm
Mil-stant mesafesi(maks.)	681 mm
Uzunluk-genişlik-yükseklik	665 x 434 x 998 mm
Toplam ağırlık	85 kg

Sevkiyat kapsamı: • 1-16mm el sıkmalı mandren
• Mors konik MK2 • 2 adet T-slot somunu

2.735,00 \$

OPTI drill B28H VARIO



YENİ

Sağ-sol dönüş hareketlidir.

Elektronik hız ayarı
Dijital hız göstergesi

Motor gücü	1,5 kW 230 V ~ 50 Hz
Çelik delme kapasitesi	Ø 28 mm
Mil yuvası	MK 3
İş mili hareketi	105 mm
Boğaz	200 mm
Mil hızları	35 - 5'600 dev/dk.
Kademe	12 kademe
Çalışma levhası yüzeyi UxG	340 x 360 mm
T kanalı boyu	14 mm
Mil-tezgah mesafesi (maks.)	860 mm
Çalışma yüzeyi standı UxG	320 x 320 mm
Mil-stant mesafesi(maks.)	1'275 mm
Uzunluk-genişlik-yükseklik	701 x 474 x 1'755 mm
Toplam ağırlık	141 kg

Sevkiyat kapsamı: • 1-16mm el sıkmalı mandren • Mors konik MK3 • 2 adet T-slot somunu • Soğutucu ekipman

3.285,00 \$

OPTI drill B34H VARIO



Sağ-sol dönüş hareketlidir.

Elektronik hız ayarı
Dijital hız göstergesi

Kılavuz çekme modu

YENİ

Motor gücü	2,2 kW 230 V ~ 50 Hz
Çelik delme kapasitesi	Ø 34 mm
Mil yuvası	MK 4
İş mili hareketi	160 mm
Boğaz	285 mm
Mil hızları	40 - 5'000 dev/dk.
Kademe	9 kademe
Çalışma levhası yüzeyi UxG	420 x 400 mm
T kanalı boyu	14 mm
Mil-tezgah mesafesi (maks.)	790 mm
Çalışma yüzeyi standı UxG	390 x 390 mm
Mil-stant mesafesi(maks.)	1'025 mm
Uzunluk-genişlik-yükseklik	918 x 595 x 1'930 mm
Toplam ağırlık	290 kg

Sevkiyat kapsamı: • 1-16mm el sıkmalı mandren • Mors konik MK4 • 2 adet T-slot somunu • Soğutucu ekipman

3.900,00 \$

OPTI drill B28GS



Motor gücü	750 W 400Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (çelik)	Ø 30 mm
Kılavuz çekme (çelik)	M 12
Delme kapasitesi (döküm)	Ø 38 mm
Kılavuz çekme (döküm)	M 16
Çalışma aralığı	225 mm
İş mili hareketi	140 mm
İş mili hızları	100-2,900 d/dak
Kademe	8
İş mili bağlantısı	MK 3
Tabla UxG	310x360 mm
T-Slot genişliği	14 mm
Tabla-mil mesafesi (maks)	600 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	1075 mm
Sütun çapı	Ø 100 mm
UxGxY	550x470x1700 mm
Net ağırlık	270kg

Sevkiyat kapsamı: • B16 [0-16mm] el sıkmalı mandren
• MK 3 - B 16 mors konik

2.850,00 \$

İNŞAAT GRUPLARI

OPTI drill® B30 GS



Motor gücü	750 W 400Volt ~ 50Hz
Delme kapasitesi (çelik)	Ø 30 mm
Kılavuz çekme (çelik)	M 12
Delme kapasitesi (döküm)	Ø 38 mm
Kılavuz çekme (döküm)	M 16
Çalışma aralığı	315 mm
İş mili hareketi	140 mm
İş mili hızları	100-2,900 d/dak
Kademe	8
İş mili bağlantısı	MK 3
Tabla UxG	480x375 mm
T-Slot genişliği	14 mm
Tabla-mil mesafesi (maks)	660 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	1200 mm
Sütun çapı	Ø 125 mm
UxGxY	780x490x1830 mm
Net ağırlık	440kg

Sevkiyat kapsamı: • B16 (0-16mm) el sıkmalı mandren
• MK3 - B 16 mors konik

3.350,00 \$

OPTI drill® DH28 GS



Motor gücü	1,1/1,5 kW 400 V-50 Hz
Çelik delme kapasitesi (S235JR)	Ø 28 mm
Aralıksız delme kapas. (S235JR)	Ø 25 mm
Mil yuvası	MK 3
İş mili hareketi	127 mm
Boğaz	260 mm
Mil hızları	75 - 2.900 dev/dk.
Kademe	8 kademe
Tabla UxG	376 x 394 mm
T kanalı boyu	14 mm
Tabla-mil mesafesi (maks)	933 mm
Alt tabla UxG	350 x 356 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	1.300 mm
Sütun çapı	Ø 92 mm
UxGxY	640x375x2.080 mm
Toplam ağırlık	184 kg

Sevkiyat kapsamı: • MK 3 - B 16 mors konik • T Slot somunu
Dahili aydınlatma

3.030,00 \$

OPTI drill® B 30BS VARIO



Motor gücü	2.2 kW 230 V ~50 Hz
Motor soğutucu pompası	40 W
Delme kapasitesi (çelik)	Ø 30 mm
Çalışma aralığı	285 mm
İş mili hareketi	125 mm
İş mili bağlantısı	MK 3
Mil hızı	30 - 3'900 dev/dk.
Kademe	4 kademe, elektronik hız ayarlı
Tezgah boyu UxG	400 x 500 mm
T-Slot genişliği	14 mm
Döndürülebilir matkap tezgahı	3600
Mil -tezgah mesafesi(maks)	maks. 780 mm
Alt tabla UxG	270 x 390 mm
Mil-stant mesafesi	maks. 1'230 mm
Sütun çapı	115 mm
UxGxY	715x560x1'850 mm
Toplam ağırlık	280 kg

Sevkiyat kapsamı: • MK3 Mors konik • Aydınlatma
• Soğutucu pompa • 1-16mm el sıkma mandren

4.625,00 \$

OPTI drill® B30 VGM



Motor gücü	2.5 kW 230Volt ~ 50Hz
Soğutucu pompası	40 W
Delme kapasitesi (çelik)	Ø 30 mm
İş mili hareketi	125 mm
Çalışma aralığı	285 mm
İş mili bağlantısı	MK 3
İş mili besleme	0.1mm/dev Ø 30mm kadar 0.15mm/dev Ø 24mm kadar 0.2mm/dev Ø 20mm kadar
İş mili hızları	80-3,000 d/dak
Kademe	3 kademe (Vario Değişken)
Tabla UxG	400x500 mm
T-Slot genişliği	14 mm
Tabla-mil mesafesi (maks)	780 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	1320 mm
Sütun çapı	Ø 115 mm
UxGxY	600x735x1915mm
Brüt ağırlık	305kg

Sevkiyat kapsamı: • 0-16mm el sıkmalı mandren
• MK3 Mors konik • Makine lambası • Soğutucu ekipmanı
• Elektromanyetik iş mili besleme

5.375,00 \$

OPTI drill® B40E



Motor gücü	1.1 kW 400Volt ~ 50Hz
Soğutucu pompası	40 W
Delme kapasitesi (çelik)	Ø 32 mm
İş mili stroku	120 mm
Matkap kafası sağ-sol dönüş	180°
Matkap kafası dönüşü	360°
İş mili hızları	95-3,200 d/dak
Kademe	2x6
İş mili bağlantısı	MK 4
Tabla UxG	425x420 mm
T-Slot genişliği	14 mm
Tabla-mil mesafesi (maks)	855 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	1215 mm
Sütun çapı	Ø 115 mm
UxGxY	700x600x2.050 mm
Brüt ağırlık	322kg

Sevkiyat kapsamı: • B16 (1-16mm) el sıkmalı mandren
• Avadanlık

3.600,00 \$

OPTI drill® B40 GSM



Motor gücü	1.5 kW 400Volt ~ 50Hz
Soğutucu pompası	40 W
Delme kapasitesi (çelik)	Ø 35 mm
Kılavuz çekme (çelik)	M 24
İş mili hareketi	180 mm
Çalışma aralığı	350 mm
İş mili bağlantısı	MK 4
Otomatik iş mili besleme	2 kademe 0.1/0.2 mm/dev
İş mili hızları	50-1,450 d/dak
Kademe	18 kademe
Tabla UxG	560x560 mm
T-Slot genişliği	18 mm
Tabla-mil mesafesi (maks)	780 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	1320 mm
Sütun çapı	Ø 150 mm
UxGxY	935x560x2280mm
Brüt ağırlık	500kg

Sevkiyat kapsamı: • 0-16mm el sıkmalı mandren
• MK 4 Mors konik • Makine lambası • Soğutucu ekipmanı

Elektromanyetik iş mili besleme 5.775,00 \$

OPTI drill® B50 GSM

950kg

• Ağır ve sağlam döküm
• Sessiz ve titreşimsiz çalışma

Mandren koruma
Kullanıcılara mümkün olan en iyi koruma
Yükseklik ayarlatma
Mikro anahtar

Döküm sütun
Kalın döküm
200 mm sütun çapı

İş mili besleme

- Otomatik
- Hareket, kolda bulunan düğme ile sağlanır.



Hız ayar ünitesi

Aydınlatma

Matkap Tablası
• Geniş yüzey
• Sağlam
• Hassas işlenmiş
• Kendi ekseninde ve
sütun etrafında 360°
dönebilme

**Tabla yükseklik
ayarlatma
Motorlu**

Soğutucu ünite

Taban plakasına birleştirilmiş
soğutma tankı
5 litre tank kapasitesi
Soğutucu çıkış hacmi 2 litre/dak.

Kılavuz çekme modu

10.030,00 \$

Motor gücü	3,0/2,4 kW 400Volt ~ 50Hz
Soğutucu pompası	40 W
Delme kapasitesi (çelik)	Ø 50 mm
Kılavuz çekme (çelik)	M 42
İş mili hareketi	230 mm
Çalışma aralığı	375 mm
İş mili bağlantısı	MK 4
Otomatik iş mili besleme	6 kademe 0.05/0.3 mm/dev
İş mili hızları	54-2,090 d/dak
Kademe	18 kademe
Tabla UxG	600x600 mm
T-Slot genişliği	18 mm
Tabla-mil mesafesi (maks)	800 mm
Stand-mil mesafesi (maks)	1300 mm
Sütun çapı	Ø 200 mm
UxGxY	1134x600x2460mm
Brüt ağırlık	950kg

Sevkiyat kapsamı: • 0-16mm el sıkmalı mandren • MK 4 Mors konik
• Makine lambası • Soğutucu ekipmanı • T slot somunları
Elektromanyetik iş mili besleme