

KAYNAK MAKİNALARI

WELDER TM 1300



KARTON KUTULU
278,00 \$
PLASTİK ÇANTALI
298,00 \$

Güç Kaynağı	[V]	1-220/230 ± %10
Frekans	[Hz]	50/60
Nominal Giriş Gücü	[KW]	3,6
Nominal Giriş Akımı	[A]	27
Çalışma Verimi	(40°C 10min)	%20 - 130A %100 - 50A
Bosta Çalışma Voltajı	[V]	66
Kaynak Akım Aralığı	[A]	5-130
Verimlilik	[%]	≥ 80
Net Ağırlık	[Kg]	4
Boyutlar	[mm]	280x120x220
Koruma Sınıfı		IP23
İzolasyon Sınıfı		F
Soğutma		AF
Elektrod		Ø2,5 - Ø3,2
Tip		6013 - 7018

WELDER TM 1600



KARTON KUTULU
329,00 \$
PLASTİK ÇANTALI
350,00 \$

Güç Kaynağı	[V]	1-220/230 ± %10
Frekans	[Hz]	50/60
Nominal Giriş Gücü	[KW]	5
Nominal Giriş Akımı	[A]	31
Çalışma Verimi	(40°C 10min)	%25 - 160A %100 - 80A
Bosta Çalışma Voltajı	[V]	62
Kaynak Akım Aralığı	[A]	5 - 160
Verimlilik	[%]	≥ 80
Net Ağırlık	[Kg]	6
Boyutlar	[mm]	310 x 140 x 230
Koruma Sınıfı		IP 23
İzolasyon Sınıfı		F
Soğutma		AF
Elektrod		Ø 2,50 - Ø 3,25 - Ø 4,00
Tip		6011 - 6013 - 7018

WELDER ARC 200 PFC



499,00 \$

Güç Kaynağı	[V]	1-220/230 ± %10
Frekans	[Hz]	50/60
Nominal Giriş Gücü	[KW]	6,6
Nominal Giriş Akımı	[A]	37,5
Çalışma Verimi	(40°C 10min)	%40 - 200A %100 - 130A
Bosta Çalışma Voltajı	[V]	63,6
Kaynak Akım Aralığı	[A]	5 - 200
Verimlilik	[%]	≥ 80
Net Ağırlık	[Kg]	6,5
Boyutlar	[mm]	395 x 140 x 230
Koruma Sınıfı		IP 23
İzolasyon Sınıfı		H
Soğutma		AF
Elektrod		Ø 2,50 - Ø 3,25 - Ø 4,00
Tip		6011 - 6013 - 7018

WELDER ZX7 - 250



945,00 \$

Güç Kaynağı	[V]	3-380 ± %10
Frekans	[Hz]	50/60
Nominal Giriş Gücü	[KW]	8,5
Nominal Giriş Akımı	[A]	16,5
Çalışma Verimi	(40°C 10min)	%40 - 250A %60 - 200A %100 - 160A
Bosta Çalışma Voltajı	[V]	66
Kaynak Akım Aralığı	[A]	10 - 250
Verimlilik	[%]	≥ 84
Net Ağırlık	[Kg]	18
Boyutlar	[mm]	490 x 230 x 370
Koruma Sınıfı		IP 23 S
İzolasyon Sınıfı		F
Soğutma		AF
Elektrod		Ø 2,50 - Ø 3,25 - Ø 4,00 - Ø 5,00
Tip		6011 - 6013 - 7018

WELDER ZX7 - 250 CEL



994,00 \$

Güç Kaynağı	[V]	3-380 ± %10
Frekans	[Hz]	50/60
Nominal Giriş Gücü	[KW]	8,5
Nominal Giriş Akımı	[A]	16,5
Çalışma Verimi	(40°C 10min)	%40 - 250A %60 - 200A %100 - 160A
Bosta Çalışma Voltajı	[V]	88
Kaynak Akım Aralığı	[A]	10 - 250
Verimlilik	[%]	≥ 84
Net Ağırlık	[Kg]	20
Boyutlar	[mm]	490 x 230 x 370
Koruma Sınıfı		IP 23 S
İzolasyon Sınıfı		F
Soğutma		AF
Elektrod		Ø 2,50 - Ø 3,25 - Ø 4,00 - Ø 5,00
Tip		6011 - 6013 - 7018

WELDER WSME 200 / WSME 315



1.275,00 \$

1.890,00 \$

Güç Kaynağı	[V]	1-220 ± %10	3-380 ± %10
Frekans	[Hz]	50/60	50/60
TIG Nominal Giriş Gücü	[KW]	6,3	9,3
Nominal Giriş Akımı	[A]	35,4	16,2
Çalışma Verimi	(40°C 10min)	%25 - 200A %100 - 70A	%35 - 315A %100 - 190A
Bosta Çalışma Voltajı	[V]	66	76
Kaynak Akım Aralığı	[A]	10 - 200	5 - 315
Verimlilik	[%]	80	80
Pulse Frekansı	[Hz]	0,5 - 200	0,5 - 500
Pulse Genişlik Aralığı	[%]	15 - 100	15 - 100
Alt Başlama Zamanı	[S]	0 - 10	0 - 10
Üst Başlama Zamanı	[S]	0 - 10	0 - 10
İlk gaz akışı	[S]	0,1	0,1
Son gaz akışı	[S]	2-10	3-10
Net Ağırlık	[Kg]	20	35
Boyutlar	[mm]	470 x 250 x 400	620 x 270 x 570
Koruma Sınıfı		IP 23	IP 23
İzolasyon Sınıfı		F	F
Soğutma		AF	AF
Elektrod		Ø 2,50 - Ø 3,25 - Ø 4,00 - Ø 5,00	Ø 2,50 - Ø 3,25 - Ø 4,00 - Ø 5,00
Tip		-	6013 - 7018

WELDER NBC 250



1.215,00 \$

Güç Kaynağı	[V]	3-380 ± %10
Frekans	[Hz]	50/60
Nominal Giriş Gücü	[KW]	12
Nominal Giriş Akımı	[A]	9,4
Çalışma Verimi	(40°C 10min)	%40 - 250A %60 - 200A %100 - 150A
Kaynak Tel Çapı	[mm]	0,8 - 1,0
Bosta Çalışma Voltajı	[V]	32
Min Çalışma Voltajı	[V]	16
Tel Besleme Hızı	[m/mm]	0 - 11
Boyutlar	[mm]	830 x 360 x 885
Net Ağırlık	[kg]	74,5
Koruma Sınıfı		IP 21 S
İzolasyon Sınıfı		F
Soğutma		AF

WELDER NBC 350F



2.120,00 \$

Güç Kaynağı	[V]	3-380 ± %10
Frekans	[Hz]	50/60
Nominal Giriş Gücü	[KW]	16,5
Nominal Giriş Akımı	[A]	22
Çalışma Verimi	(40°C 10min)	%60 - 350A %100 - 280A
Kaynak Tel Çapı	[mm]	0,8 - 1,2
Bosta Çalışma Voltajı	[V]	41
Min Çalışma Voltajı	[V]	16
Tel Besleme Hızı	[m/mm]	0 - 11
Boyutlar	[mm]	920 x 500 x 760
Net Ağırlık	[kg]	112
Koruma Sınıfı		IP 21 S
İzolasyon Sınıfı		F
Soğutma		AF

WELDER NBC 400F



2.885,00 \$

Güç Kaynağı	[V]	3-380 ± %10
Frekans	[Hz]	50/60
Nominal Giriş Gücü	[KW]	17
Nominal Giriş Akımı	[A]	27
Çalışma Verimi	(40°C 10min)	%40 - 400A %60 - 360A %100 - 300A
Kaynak Tel Çapı	[mm]	0,8 - 1,6
Bosta Çalışma Voltajı	[V]	48
Min Çalışma Voltajı	[V]	16
Tel Besleme Hızı	[m/mm]	0 - 11
Boyutlar	[mm]	920 x 500 x 760
Net Ağırlık	[kg]	141,5
Koruma Sınıfı		IP 21 S
İzolasyon Sınıfı		F
Soğutma		AF

WELDER NB 500



3.070,00 \$

Güç Kaynağı	[V]	3-380 ± %10
Frekans	[Hz]	50/60
Nominal Giriş Gücü	[KW]	22
Nominal Giriş Akımı	[A]	38
Çalışma Verimi	(40°C 10min)	%60 - 500A %100 - 390A
Kaynak Tel Çapı	[mm]	1,0 - 1,6
Bosta Çalışma Voltajı	[V]	76
Min Çalışma Voltajı	[V]	-
Tel Besleme Hızı	[m/mm]	1,5 - 13
Boyutlar	[mm]	600 x 330 x 630
Net Ağırlık	[kg]	63,6
Koruma Sınıfı		IP 23
İzolasyon Sınıfı		F
Soğutma		AF

WELDER LG - 60



1.700,00 \$

Güç Kaynağı	[V]	3-380 ± %10
Frekans	[Hz]	50/60
Nominal Giriş Gücü	[KW]	6,75
Nominal Giriş Akımı	[A]	15
Bosta Çalışma Voltajı	[V]	315
Kesme Akım Aralığı	[A]	20-60
	[A]	20
Çalışma Verimi	(40°C 10min)	%60 - 60A %100 - 46A
Maksimum Kesme	mm [Karbon Çelığı]	≤ 15
Kalınlığı	[mm]	≤ 15
Karbon Çelik	[mm]	≤ 15
Paslanmaz Çelik	[mm]	≤ 15
Alüminyum	[mm]	≤ 14
Bakır	[kg]	20
Net Ağırlık	[mm]	520 x 240 x 400
Boyutlar		IP 23 S
Koruma Sınıfı		F
İzolasyon Sınıfı		AF
Soğutma		